

# ゼネラルトランス販売株式会社

## 営業日及び営業時間

火曜日、水曜日、金曜日、土曜日

12:00～17:00

## 定休日

日曜日、月曜日、木曜日

最新商品、価格は通販サイトをご確認ください。

(一部、商品の記載を省略しております)

カタログ記載品以外の商品は通販サイトをご確認ください。

特注トランスはFAX又はメールにてお問い合わせください。

〒101-0021

東京都千代田区外神田1-10-11 東京ラジオデパートB1

TEL 03-6260-8044

FAX 03-6260-8092

Email: [info@gtrans.co.jp](mailto:info@gtrans.co.jp)

<https://www.gtrans.co.jp>



2025年4月更新

VOL(A)-8.08

# << 新規商品 >>

チョークコイルPMC-505H 5H50mA 10ページ

電源トランス PMC-1880-63 3ページ

電源トランス PMC-1880-145 3ページ

●記載用語 概略寸法(WxDxH)<横x奥行x高さ>,ジョーティング→SR,ムブ ルフバ ンド(磁気シールド)→HPB,材質(材エント→材エ,ハイライト→ハイ,フェライト→フェラ)

材質(アモルファスカットコア→AC)

## 1. アモルファスカットコア使用商品 (ACシリーズ)

### 1-1 アモルファスコア使用シングル出力トランス

### 1-2 アモルファスコア使用プッシュプル出力トランス

|            |         |   |    |
|------------|---------|---|----|
| AC-16P-10K | ¥34,800 | Zp.10KΩ(160mA) Zs.4-6-8-16Ω SG付 / 16W(50Hz)、10Hz~80KHz、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ | AC |
|------------|---------|---|----|

### 1-3 アモルファスコア使用チョークコイル

|               |         |   |    |
|---------------|---------|---|----|
| AC-530<br>LHW | ¥25,100 | チョークインプット使用可,インダクタンス5H/1.25H,定格DC電流300mA/600mA,DCR 58Ω/14.5Ω,<br>黒色ケース入りリード線出し,概略寸法63x63x100(H),受注生産品,納期約30日間 | AC |
|---------------|---------|---|----|

### 1-4 アモルファスコア使用ドライバートランス

## 2. オリエントハイビーカットコア使用商品 (OHCシリーズ)

### 2-1 オリエントハイビーカットコア使用シングル出力トランス

| 商品番号                   | 販売価格     | 仕様   | 材質  |
|------------------------|----------|--|-----|
| OHC-8WS<br>-1.5K(1.0K) | ¥31,200  | Zp.1.5K(1.0K)Ω Zs.4-8-16Ω / 8W(50Hz)、20Hz~60KHz、1.5K(180mA)、1K(200mA)、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ   | OHC |
| OHC-8WS<br>-3.5K(2.5K) | ¥31,200  | Zp.3.5K(2.5K)Ω Zs.4-8-16Ω / 8W(50Hz)、20Hz~60KHz、3.5K(120mA)、2.5K(140mA)、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ | OHC |
| OHC-8WS<br>-7K         | ¥27,600  | Zp.7KΩ(100mA) Zs.4-8-16Ω / 8W(50Hz)、20Hz~60KHz、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                          | OHC |
| OHC-8WS<br>-578        | ¥27,600  | Zp.5KΩ(72mA) Zs.8Ω / Zp.7KΩ(72mA) Zs.4-8Ω / 8W(50Hz)、20Hz~80KHz(5K-8Ω)、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ  | OHC |
| OHC-20WS<br>-3525      | ¥26,400  | Zp.2.5KΩ(180mA) Zs.4-6-8Ω / Zp.3.5KΩ(150mA) Zs.4-6-8Ω / 20W(32Hz)、12Hz~80KHz、<br>概略寸法90x90X105(H)、1.8Kg、オープン縦型ラグ端子タイプ  | OHC |
| OHC-25WS<br>-2.5K      | ¥43,700  | Zp.2.5KΩ(180mA) Zs.4-6-8Ω / 25W(35Hz)、16Hz~60KHz、<br>概略寸法80x80X120(H)、2.9Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                        | OHC |
| OHC-25WS<br>-3K        | ¥43,700  | Zp.3KΩ(180mA) Zs.8-16Ω / 25W(35Hz)、16Hz~60KHz、<br>概略寸法80x80X120(H)、2.9Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                           | OHC |
| OHC-25WS<br>-3.5K      | ¥43,700  | Zp.2.5KΩ(160mA) Zs.4-6-8Ω / 25W(35Hz)、16Hz~50KHz、<br>概略寸法80x80X120(H)、2.9Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                        | OHC |
| OHC-25WS<br>-5K        | ¥43,700  | Zp.5KΩ(130mA) Zs.4-6-8Ω / 25W(35Hz)、16Hz~50KHz、<br>概略寸法80x80X120(H)、2.9Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                          | OHC |
| OHC-30WS<br>-10K       | ¥132,000 | Zp.10KΩ(220mA) Zs.4-6-8-16Ω / 30W(32Hz)、20Hz~50KHz、<br>概略寸法140x125X160(H)、10Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                     | OHC |
| OHC-80WS<br>-7K        | ¥121,000 | Zp.7KΩ(360mA) Zs.4-8-16Ω / 80W(32Hz)、20Hz~50KHz、<br>概略寸法140x125X160(H)、10Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                        | OHC |

### 2-2 オリエントハイビーカットコア使用プッシュプル出力トランス

| 商品番号             | 販売価格    | 仕様  | 材質  |
|------------------|---------|---|-----|
| OHC-12P<br>-8K   | ¥16,400 | Zp.8KΩ(180mA) Zs.4-8-16Ω / 12W(50Hz)、20Hz~80KHz、<br>概略寸法53x50X90(H)、580g、オープン縦型ラグ端子タイプ                  | OHC |
| OHC-30P<br>-2.5K | ¥32,000 | Zp.2.5KΩ(400mA) Zs.4-6-8-16Ω SG付 / 30W(50Hz)、10Hz~100KHz、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ | OHC |
| OHC-30P<br>-5K   | ¥32,000 | Zp.5KΩ(300mA) Zs.4-6-8-16Ω SG付 / 30W(50Hz)、10Hz~90KHz、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ    | OHC |
| OHC-30P<br>-8K   | ¥32,000 | Zp.8KΩ(260mA) Zs.4-6-8-16Ω SG付 / 30W(50Hz)、10Hz~80KHz、<br>概略寸法64x64X100(H)、1.4Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ    | OHC |

|                  |         |  |     |
|------------------|---------|--|-----|
| OHC-50P<br>-1.3K | ¥49,800 | Zp.1.3KΩ(800mA) Zs.4-6-8-16Ω SG付 / 50W(35Hz)、10Hz~70KHz、<br>概略寸法80x80X120(H)、2.9Kg、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ | OHC |
|------------------|---------|--|-----|

## 2-3 オリエン트ハイビーカットコア使用チョークコイル

| 商品番号        | 販売価格    | 仕様  | 材質  |
|-------------|---------|---|-----|
| OHC-2018HL  | ¥11,800 | 20mH 1.8A 0.8Ω、概略寸法47x38X73(H)、オープン縦型ラグ端子タイプ ※チョークインプット可  | OHC |
| OHC-2040HL  | ¥14,600 | 20mH 4A 0.35Ω、概略寸法53x47X87(H)、オープン縦型ラグ端子タイプ ※チョークインプット可   | OHC |
| OHC-1025HL  | ¥12,800 | 10H 250mA 120Ω、概略寸法63x63X100(H)、オープン縦型ラグ端子タイプ ※チョークインプット可 | OHC |
| OHC-12045HL | ¥18,500 | 120H 45mA 2215Ω、概略寸法53x47X87(H)、オープン縦型ラグ端子タイプ ※チョークインプット可 | OHC |

## 2-4 オリエン트ハイビーカットコア使用ドライバートランス

| 商品番号      | 販売価格    | 仕様   | 材質  |
|-----------|---------|--|-----|
| OHC-582D  | ¥33,700 | Zp.5kΩ Zs.80kΩ 変圧比 1 : 2 + 2、20~20kHz、30H(50Hz)、1次許容Dc電流 5kΩ(Dc20mA)<br>概略寸法51x57x90(H)、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                        | OHC |
| OHC-1140D | ¥66,300 | Zp.10kΩ Zs.10kΩ 変圧比 1 : 1、13~70kHz、100H、1次許容Dc電流 Dc40mA<br>概略寸法100x90x120(H)、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ                                   | OHC |
| OHC-1412D | ¥26,900 | Zp.10kΩ Zs.40kΩ 変圧比 1 + 1 : 2 + 2、16~25kHz、90H(50Hz)<br>1次許容Dc電流 10kΩ(Dc12mA) 2.5kΩ(Dc24mA)<br>概略寸法51x57x90(H)、黒塗装角型ケース入りリード線出しタイプ | OHC |

## 3. 電源トランス PMCシリーズ

| 商品番号         | 販売価格    | 仕様   | 材質 |
|--------------|---------|--|----|
| PMC-35E      | ¥7,700  | P.100V, S. 260V-230V-0-230V-260V Dc30mA / 6.3V-5V0.8A / 6.3V2A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法72x62x58,約1.1Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-35E-B    |         | PMC-35Eの横型バンド、ラグ端子仕様、概略寸法W90xD70xH60,約1.1Kg,S R付   |    |
| PMC-45M      | ¥7,900  | P. 100V, S. 180V-150V-0-150V-180V Dc45mA / 15V 1.5A / 6.3V 1A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 83x70x64, S R・HP付  | ハイ |
| PMC-1405     | ¥6,470  | P. 100V, S. 140V-130V-0-130V-140V AC50mA /6.3V 1 A / 6.3V 1A<br>横型バンドラグ端子,SR,静電シールド付き,ハイライトコア使用,概略寸法 112(W)x68(D)x68(H),約1.2Kg   | ハイ |
| PMC-1880-63  | ¥4,700  | P.100V, S.0-180V AC80mA / 6.3V 0.8A<br>横型メッキバンド、リード線下出し、概略寸法 87X60X55(H),取付ピッチ 75,0.75Kg   |    |
| PMC-1880-145 | ¥4,700  | P.100V, S.0-180V AC80mA / 14.5V 0.4A<br>横型メッキバンド、リード線下出し、概略寸法 87X60X55(H),取付ピッチ 75,0.75Kg  |    |
| PMC-1890M    | ¥7,900  | P.100V, S.180V-0-180V AC90mA / 6.3V 2A<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 83x70x64,約1.4Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-3206     | ¥6,100  | P.100V, S.0-250V-320V AC60mA / 0-5V-6.3V 0.8A / 0-6.3V 2A<br>横型バンドラグ端子,ハイライトコア使用,概略寸法 107(W)x75(D)x68(H),約1.4Kg  | ハイ |
| PMC-55F      | ¥7,900  | P.100V, S. 320V-250V-0-250V-320V Dc45mA / 6.3V-5V0.8A / 6.3V2.3A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 83x70x64,約1.4Kg,S R・磁気シールド付   | ハイ |
| PMC-FC-FU    | ¥11,100 | P.100V, S. 330V-0-330V Ac75mA / 6.3V3A / 5V3A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 93x77x72,約2Kg,S R・磁気シールド付,受注生産品  | ハイ |
| PMC-95M      | ¥7,900  | P.100V, S.140V-120V-100V-0-100V-120V-140V Dc100mA / 6.3V 2A / 6.3V1 A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,寸法 82x68x68, S R・HP付  | ハイ |
| PMC-95M-126  | ¥9,240  | P.100V. S.140V-120V-100V-0-100V-120V-140V Dc100mA. 6.3V-12.6V 1A. 6.3V1 A<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 82x68x68, S R・磁気シールド付   | ハイ |
| PMC-100M     | ¥11,600 | P.100V, S.280V-240V-200V-0-200V-240V-280V Dc100mA / 6.3V-5V2A / 6.3V-5V2A / 6.3V-5V2A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 92x78x68,約2Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-120M     | ¥21,900 | P.100V, S.500V-450V-400V-350V-300V-0-300V-350V-400V-450V-500V Dc120mA / 6.3V-5V3A / 6.3V2A / 7.5V-<br>6.3V-5V-4V-2.5V3A / 7.5V-6.3V-5V-4V-2.5V3A,ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 120x105x92,約4.8Kg,<br>S R・磁気シールド付 | ハイ |
| PMC-120M-3A  | ¥21,900 | PMC-120M-3AとPMC-120Mは同品,ハイライトコア使用,   | ハイ |
| PMC-130M     | ¥11,600 | P.100V, S.180V-0-180V Dc130mA / 6.3V 2A / 6.3V 2A,ハイライトコア使用,伏型黒色,<br>概略寸法 92x78x68,約2Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-150M     | ¥14,500 | P.100V, S.350V-320V-290V-0-70V-290V-320V-350V Dc150mA / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-5V 3A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 103x86x75,約3.6Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-170M     | ¥15,400 | P.100V, S.350V-320V-290V-0-70V-290V-320V-350V Dc170mA / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-5V 3A / 5V 3A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 103x86x94,約4.1Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-180M     | ¥16,100 | P.100V, S.320V-280V-250V-0-70V-250V-280V-320V Dc180mA / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-5V 3A / 5V 3A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 103x86x94,約4.1Kg,S R・磁気シールド付  | ハイ |

|                |         |   |    |
|----------------|---------|---|----|
| PMC-190M       | ¥14,500 | P.100V , S.220V-200V-180V-0-180V-200V-220V Dc190mA / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-5V 3A / 5V 3A /<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 103x86x75 ,約3.6Kg , S R ・磁気シールド付                                       | ハイ |
| PMC-200M       | ¥19,500 | P.100V , S.280V-250V-0-250V-280V Dc200mA / 70V Dc30mA / 6.3V-5V-2.5V 3A / 6.3V-5V-2.5V 3A / 6.3V 3A / 5V3A<br>,ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 122x105x87 ,約4.8Kg , S R ・磁気シールド付                                  | ハイ |
| PMC-264M       | ¥23,900 | P.95V-100V-105V,S.400V-360V-120V-0-360V-400V Dc260mA/6.3V-4V 4A/6.3V-4V 4A/5V 4A/7.5V-5V 3A/5V-4V 3A,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 120x105x107 ,約5.9Kg , S R ・磁気シールド付                                       | ハイ |
| PMC-283M       | ¥21,400 | P.95V-100V-105V ,S.320V-280V-80V-0-280V-320V Dc280mA / 6.3V-5V 3A / 2.5V 5A /4V-2.5V 5A /4V 3A /2.3V-1V<br>3A,ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 120x105x92 ,約5.2Kg , S R ・磁気シールド付                                   | ハイ |
| PMC-4023M      | ¥23,900 | P.100V S.400-375-350-90-70-0-350-375-400V AC230mA / 6.3V-5V-2.5V 3A 2回路 / 10V-6.3V 3A / 5V 3A<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 122x105x97 ,約4.8Kg , S R ・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-2A3        | ¥14,500 | P.100V , S.290V-0-290V Dc170mA / 2.5V 3A / 2.5V 3A / 6.3V 2A / 5V 3A ,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 103x86x85 ,約3.6Kg , S R ・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-300B       | ¥16,100 | P.100V , S.350V-0-350V Dc170mA / 6.3V 3A / 6.3V 3A / 6.3V 3A / 5V 3A ,<br>ハイライトコア使用,伏型黒色,概略寸法 103x86x94 ,約4.1Kg , S R ・磁気シールド付  | ハイ |
| PMC-Tr1        | ¥17,000 | EIコアトランスジスター用電源トランス ,P.100V ,<br>S.25V-22V-17.5V-0 5.5A 5.5A 0-17.5V-22V-25V / 55V-35V-0-35V-55V 0.18A / 5.5V 1A / 5.5V 1A ,<br>EI型枠締めラグ端子出し、 S R ・ H P B 付、概略寸法 120X123X106 ,5.9Kg ,取り付け足を外すと伏型とし使用可 | ハイ |
| PMC-C1         | ¥15,100 | P. 100V、 S.260V-0 Ac30mA / 15V 1.5A、カットコアオープンタイプ、静電シールド付、寸法 93x60x50、   | ホリ |
| PMC-C2         | ¥20,100 | P. 100V、 S. 140V-130V-0-130V-140V AC50mA,6.3V 1 A,6.3V 1A,<br>カットコアオープンタイプ、静電シールド付き,概略寸法 93x65x50   | ホリ |
| PMC-B80HG      | ¥4,320  | P100V , S.150V Ac80mA / 6.3V 1A ,バンド型リード出し ,概略寸法 81X60X54   | ホリ |
| PMC-35HG       | ¥9,100  | PMC35Eのオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-55HG       | ¥9,600  | PMC-55Fオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-100HG      | ¥13,800 | PMC100Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-120HG      | ¥25,500 | PMC120Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-130HG      | ¥13,800 | PMC130Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-140HG      | ¥13,800 | P.100V , S.250V-220V-0-220V-250V Dc140mA / 6.3V 2A / 6.3V-2.5V 1.5A / 6.3V-2.5V 1.5A ,オリエントコア使用伏型<br>黒色,概略寸法 92x78x76 ,約2.2Kg , S R ・磁気シールド付  | ホリ |
| PMC-150HG      | ¥17,600 | PMC150Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-170HG      | ¥18,500 | PMC170Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-180HG      | ¥19,300 | PMC180Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-190HG      | ¥17,600 | PMC190Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-195HG      | ¥37,000 | P.100V S.400-350-90-0-350-400V DC195mA / 6.3V-5V 3A 2回路 / 10V-6.3V 3A / 5V 3A<br>伏型黒色,概略寸法103x86x99 ,約4.3Kg , S R ・磁気シールド付,オリエントコアー使用   | ホリ |
| PMC-200HG      | ¥22,200 | PMC200Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-220HG      | ¥22,200 | P.100V , S.375V-350V-0-70V-350V-375V Dc220mA / 6.3V-5V 3A / 6.3V-5V 3A / 6.3V-5V 2A / 6.3V 2A ,オリエントコ<br>アー使用伏型黒色 概略寸法 103x86x85 ,約4.1Kg , S R ・磁気シールド付 ,   | ホリ |
| PMC-264HG      | ¥27,800 | PMC264Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-283HG      | ¥24,200 | PMC283Mオリエントコアー使用伏型黒色   | ホリ |
| PMC-4023HG     | ¥27,000 | PMC-4023Mオリエントコア使用伏型黒色カバー、受注生産品 (納期 約30日間)  | ホリ |
| PMC-500HG      | ¥36,000 | P.95V-100V-105V , S.0-20V-320V-360V-400V Dc500mA / 160V-80V-0 0.2A / 6.3V 4A / 6.3V 4A / 6.3V 4A / 6.3V 4A /<br>6.3V 2A ,オリエントコア使用伏型黒色 , 概略寸法 138x117x122 ,約8.4Kg , S R ・磁気シールド付                      | ホリ |
| PMC-3520HG     | ¥19,000 | P.100V , S.350V-320V-290V-0-70V-290V-320V-350V Dc200mA / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-2.5V 3A / 6.3V-5V 3A / 5V 3A ,<br>オリエントコアー使用伏型黒色 概略寸法 103x86x85 ,約4.1Kg , S R ・磁気シールド付 ,                                 | ホリ |
| PMC-UVD<br>-HG | ¥32,700 | P.100V , S.0-370V-400V AC600mA / 150V-0-150V 60mA / 6.3V 2A / 6.3V 2A / 10V 5A / 10V 5A ,<br>オリエントコアー使用伏型黒色,概略寸法 138x117x102 ,約6.8Kg , S R ・磁気シールド付 ,受注生産品  | ホリ |
| PMC-100SH      | ¥13,600 | PMC100Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |
| PMC-120SH      | ¥23,600 | PMC120Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |
| PMC-130SH      | ¥13,600 | PMC130Mシルバーハンマートーン色,受注生産品   | ハイ |
| PMC-140SH      | ¥15,000 | PMC140HGオリエントコア使用伏型シルバーハンマートーン色,受注生産品   | ホリ |
| PMC-150SH      | ¥16,400 | PMC150Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |
| PMC-170SH      | ¥17,300 | PMC170Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |
| PMC-180SH      | ¥18,000 | PMC180Mシルバーハンマートーン色,受注生産品   | ハイ |
| PMC-190SH      | ¥16,400 | PMC190Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |
| PMC-264SH      | ¥25,600 | PMC264Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |
| PMC-283SH      | ¥23,100 | PMC283Mシルバーハンマートーン色   | ハイ |

### 3-1 電源トランス TGシリーズ (受注生産品)

受注生産品：入金確認後に製作を開始します。 納期 約30日間

| 商品番号   | 販売価格    | 仕様  | 材質 |
|--------|---------|---|----|
| TG-12  | ¥13,300 | タンゴN-12類似品<br>P.100V、S.250V-220V-0-220V-250V AC120mA、0-6.3V 2.5A 2回路、0-5V-6.3V 2A、SR HPB付、                        | ハイ |
| TG-30  | ¥12,200 | タンゴST-30S類似品<br>P.100V、S.260V-0-260V AC30mA、0-15-17V 2A、0-6.3V 1A、SR HPB付   | ハイ |
| TG-35  | ¥12,200 | タンゴGS-35類似品<br>P.100V、S.260V-0-260V AC35mA、0-15V 1.8A、0-6.3V 1.5A、SR HPB付   | ハイ |
| TG-70  | ¥12,200 | タンゴPH-70類似品<br>P.100V、S.280V-250V-0-250V-280V AC70mA、0-6.3V 3A、0-5V-6.3V 2A、SR HPB付、                              | ハイ |
| TG-100 | ¥12,400 | タンゴPH-100S類似品<br>P.100V、S.280V-250V-0-250V-280V AC100mA、0-6.3V 2.5A、0-5V-6.3V 2A 2回路、SR HPB付、                     | ハイ |
| TG-105 | ¥21,100 | タンゴMS-105類似品<br>P.100V、S.480V-250V-0-250V-480V AC110mA、0-5V-6.3V 3A、0-7.5V 2A 2回路、0-6.3V 2A、SR HPB付、              | ハイ |
| TG-115 | ¥16,940 | タンゴGS-115類似品<br>P.100V、S.280V-250V-0-250V-280V AC120mA、0-5V-6.3V 2A、0-6.3V 1.5A 2回路、SR HPB付、                      | ハイ |
| TG-120 | ¥16,940 | タンゴPH-120類似品<br>P.100V、S.280V-250V-0-250V-280V 120mA、0-6.3V 3A、0-5V-6.3V 2A、0-5V-6.3V 1.2A、SR HPB付、               | ハイ |
| TG-135 | ¥16,940 | タンゴMX-135類似品、<br>P.100V、S.280V-250V-0-250V-280V AC135mA、0-6.3V 2A 3回路、0-5V 2A、SR HPB付、                            | ハイ |
| TG-140 | ¥21,100 | タンゴMS-140類似品、<br>P.100V、S.380V-350V-0-90V-350V-380V AC140mA、0-5V 3A、0-5V-7.5V 2.6A 2回路、0-6.3V 2A、SR HPB付、         | ハイ |
| TG-150 | ¥19,250 | タンゴLH-150類似品<br>P.100V、S.300V-280V-0-280V-300V AC140mA、0-5V-6.3V 3A、0-6.3V 3A 2回路、0-5V 0.6A、SR HPB付、              | ハイ |
| TG-160 | ¥21,100 | タンゴMS-160類似品、<br>P.100V、S.320V-280V-0-70V-280V-320V AC160mA、0-6.3V 3A、0-5V 3A、0-2.5V 3A 2回路、SR HPB付、              | ハイ |
| TG-165 | ¥16,940 | タンゴGS-165類似品<br>P.100V、S.250V-220V-0-220V-250V AC165mA、0-5V-6.3V 2A、0-6.3V 1.6A 3回路、SR HPB付、                      | ハイ |
| TG-166 | ¥18,480 | タンゴME-166類似品<br>P.100V、S.400V-370V-0-100V-370V-400V AC165mA、0-5V 3A 3回路、0-6.3V 2A、SR HPB付、                        | ハイ |
| TG-175 | ¥24,200 | タンゴMX-175類似品<br>P.100V,S.450V-400V-360V-0-360V-400V-450V AC170mA,0-2.5V-6.3V 5.2A 2回路,0-6.3V 3A,0-5V 3A,SR HPB付   | ハイ |
| TG-185 | ¥19,250 | タンゴPH-185類似品<br>P.100V、S.280V-250V-0-60V-250V-280V AC185mA、0-6.3V 2.5A 2回路、0-6.3V 2A、0-5V 2A、SR HPB付、             | ハイ |
| TG-195 | ¥18,480 | タンゴME-195類似品<br>P.100V、S.320V-280V-0-70V-280V-320V AC195mA、0-5V 3A、0-6.3V 2.6A 2回路、0-6.3V 2A、SR HPB付、             | ハイ |
| TG-200 | ¥24,200 | タンゴMS-200類似品<br>P.100V、S.360V-320V-0-120V-320V-360V AC220mA、0-6.3V-10V 3A、0-4V-5V 3A 2回路、SR HPB付、                 | ハイ |
| TG-205 | ¥18,480 | タンゴMX-205類似品<br>P.100V、S.320V-280V-0-70V-280V-320V AC205mA、0-5V 3A、0-6.3V 2A 3回路、SR HPB付、                         | ハイ |
| TG-210 | ¥35,500 | タンゴMS-210類似品<br>P.100V,S.370V-0-370V AC0.37A,150V-0-150V AC60mA,0-10.5V 5A 2回路,0-6.3V 4.5A,0-5V 2A,SR HPB付        | ハイ |
| TG-211 | ¥28,400 | タンゴME-211類似品<br>P.100V、S.370V-0-370V AC0.22A、150V-0-150V AC60mA、0-10V 5A、0-5V 3A、0-6.3V 2A 2回路、SR HPB付、           | ハイ |
| TG-220 | ¥18,480 | タンゴST-220類似品、SR HPB付<br>P.100V、S.280V-250V-0-250V-280V AC220mA、0-5V-6.3V 3A、0-6.3V 2.5A 2回路、0-6.3V 1.2A 2回路       | ハイ |
| TG-225 | ¥25,000 | タンゴME-225類似品、<br>P.100V,S.400V-360V-0-100V-360V-400V AC225mA,0-6.3V-10V 3.3A,0-5V-6.3V 3.3A,0-5V 3.3A 2回路,SR HPB付 | ハイ |
| TG-230 | ¥21,100 | タンゴST-230類似品、<br>P.100V、S.0-7.5V-105V-120V-135V AC0.83A、0-36V AC0.36A、0-6.3V 2A 4回路、SR HPB付、                      | ハイ |
| TG-250 | ¥28,400 | タンゴMS-250CT類似品、<br>P.100V、S.450V-400V-0-90V-400V-450V AC250mA、0-6.3V-10V 4A、0-5V 4A、0-5V 2A 2回路、SR HPB付、          | ハイ |
| TG-261 | ¥21,100 | タンゴPH-261類似品<br>P.100V、S.0-10V-180V-200V-220V-240V AC0.47A、0-250V AC35mA、0-6.3V 2.5A 3回路、SR HPB付、                 | ハイ |
| TG-280 | ¥25,000 | タンゴMX-280類似品、<br>P.100V,S.320V-280V-0-70V-280V-320V AC280mA,0-2.5V-6.3V 5.2A 2回路,0-6.3V 3A,0-5V 3A,SR HPB付        | ハイ |
| TG-330 | ¥28,400 | タンゴMS-330類似品、<br>P.100V,S.0-10V-145V-165V-185V AC1.2A,0-60V AC150mA,0-6.3V 3.5A 2回路,0-6.3V 2A 2回路,SR HPB付         | ハイ |
| TG-350 | ¥25,000 | タンゴST-350類似品、<br>P.100V、S.0-175V-350V AC0.65A、0-70V AC0.1A、0-6.3V 5A、0-6.3V 5A、SR HPB付、                           | ハイ |

|         |         |  |    |
|---------|---------|--|----|
| TG-355  | ¥30,500 | タンゴMX-355類似品、<br>P100V、S.400V-370V-0-100V-370V-400V AC0.35A、0-5V 6A、0-5V 5A 2回路、0-6.3V-10V 3A、SR HPB付、                           | ハイ |
| TG-360  | ¥28,400 | タンゴMS-360類似品、SR HPB付、P100V、S.0-10V-240V-260V-280V AC0.57A、<br>0-80V AC60mA、0-330V AC100mA、0-2.5V-3.8V、5.2A、0-2.5V、5.2A、0-6.3V、5A | ハイ |
| TG-380  | ¥30,500 | タンゴMS-380類似品<br>P100V、S.0-20V-220V-420V-440V AC0.7A、0-70V AC60mA、0-6.3V 3回路、SR HPB付、   | ハイ |
| TG-400  | ¥30,500 | タンゴMS-400類似品<br>P100V、S.0-115V-125V AC1.4A、0-320V AC100mA、0-70V AC100mA 2回路、0-6.3V 7A 2回路、0-6.3V 3A、SR HPB付                      | ハイ |
| TG-450  | ¥30,500 | タンゴMS-450類似品<br>P100V、S.0-20V-300V-340V-380V AC0.85A、0-70V AC60mA、0-6.3V 4A 3回路、SR HPB付、   | ハイ |
| TG-505  | ¥35,500 | タンゴMS-505類似品<br>P100V、S.0-360V-380V AC0.9A、0-75V-150V AC0.18A、0-6.3V 4A 4回路、SR HPB付、   | ハイ |
| TG-520  | ¥30,500 | タンゴMX-520類似品、SR HPB付<br>P100V、S.0-10V-160V-180V-200V AC0.95A、0-300V AC100mA、0-80V AC100mA、0-6.3V 6.6A 2回路、0-6.3V 3A              | ハイ |
| TG-1913 | ¥30,500 | タンゴMS-1913類似品、SR HPB付<br>P100V、S.0-10V-145V-165V-185V AC1.3A、0-65V AC0.15A、0-6.3V 3.6A 2回路、0-6.3V 2.5A 2回路、                      | ハイ |
| TG-2819 | ¥21,100 | タンゴGS-2819類似品<br>P100V、S.280V-250V-0-60V-250V-280V AC185mA、0-5V 3A、0-6.3V 2.5A 2回路、0-6.3V 2A、SR HPB付、                            | ハイ |
| TG-2825 | ¥18,480 | タンゴGS-250類似品<br>P100V、S.280V-250V-0-60V-250V-280V AC250mA、0-5V-6.3V 3A、0-6.3V 2.5A 3回路、SR HPB付、                                  | ハイ |
| TG-3518 | ¥21,100 | タンゴGS-3518類似品<br>P100V、S.350V-320V-0-70V-320V-350V AC180mA、0-5V 3A、0-6.3V 2A、SR HPB付、  | ハイ |
| TG-4018 | ¥18,480 | タンゴGS-4018類似品<br>P100V、S.400V-370V-0-370V-400V AC180mA、0-5V 3A、0-5V 2.5A 2回路、0-6.3V-10V 2A、SR HPB付                               | ハイ |
| TG-4042 | ¥30,500 | タンゴMS-4042類似品<br>P100V、S.0-20V-360V-400V AC0.72A、0-70V AC60mA、0-6.3V 4A 2回路、0-6.3V 3A 2回路、SR HPB付、                               | ハイ |
| TG-4716 | ¥24,200 | タンゴMX-150類似品<br>P100V、S.470V-250V-0-250V-470V AC160mA、0-7.5V 4A 2回路、0-6.3V 4A、0-5V-6.3V 3A、SR HPB付、                              | ハイ |
| TG-4815 | ¥19,250 | 対応穴付き加工シャーシS-170<br>P100V、S.480V-250V-0-70V-250V-480V 150mA、0-7.5V 2A 2回路、0-6.3V 2A、0-5V-6.3V 3A、SR HPB付、                        | ハイ |
| TG-5315 | ¥28,400 | タンゴMX-165類似品、SR HPB付、<br>P100V、S.530V-400V-250V-0-250V-400V-530V AC150mA、0-7.5V 4.5A 2回路、0-6.3V 3A、0-5V 3A 2回路                   | ハイ |
| TG-UVD  | ¥30,500 | タンゴMS-UVD類似品<br>P100V、S.0-370V-400V AC0.6A、150V-0-150V AC60mA、0-10V 5A 2回路、0-6.3V 2A 2回路、SR HPB付、                                | ハイ |

### 3-2 電源トランス (薄型)

| 商品番号      | 販売価格    | 仕様   | 材質 |
|-----------|---------|--|----|
| PMC-091   | ¥14,600 | P100V-110V(E) ,S.0-4.5V-7V-8V-9V 1A / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 93X60X32 ,重量0.4Kg | ハイ |
| PMC-1802W | ¥14,000 | P100V-110V(E) ,S.0-16V-18V 0.2A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 93X60X37 ,重量0.6Kg | ハイ |
| PMC-1805W | ¥17,100 | P100V-110V(E) ,S.0-16V-18V 0.5A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 93X60X37 ,重量0.6Kg | ハイ |
| PMC-181W  | ¥21,500 | P100V-110V(E) ,S.0-16V-18V 1A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 115X75X43 ,重量0.9Kg  | ハイ |
| PMC-2402W | ¥14,600 | P100V-110V(E) ,S.0-20V-24V 0.2A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 93X60X32 ,重量0.5Kg | ハイ |
| PMC-3501W | ¥14,000 | P100V-110V(E) ,S.0-30V-35V 0.1A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 93X60X32 ,重量0.4Kg | ハイ |
| PMC-3502W | ¥17,800 | P100V-110V(E) ,S.0-30V-35V 0.2A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法 93X60X37 ,重量0.6Kg | ハイ |
| PMC-3504W | ¥21,500 | P100V-110V(E) ,S.0-30V-35V 0.4A 2回路 / カットコアオープン型ラグ端子出し ,概略寸法115X75X43 ,重量0.9Kg | ハイ |

### 3-3 補助電源トランス

| 商品番号     | 販売価格    | 仕様   | 材質 |
|----------|---------|--|----|
| PM-H1    | ¥3,160  | P100V-110V , S.2.5V 3A , 2.5V 3A / バンドタイプ内蔵型 ,SR付 ,概略寸法 85x62x53                     | ハイ |
| PM-H1-CT | ¥3,350  | P100V , S.0-CT-2.5V 3A 0-CT-2.5V 3A / バンドタイプ内蔵型 ,SR付 ,概略寸法 85x62x53                  | ハイ |
| PM-H2    | ¥3,450  | P100V , S.7.5V-6.3V-5-4-2.5V 2A (6.3Vまでは3A使用可) / バンドタイプ内蔵型 ,SR付 ,概略寸法 85x62x53       | ハイ |
| PM-H3    | ¥7,100  | P100V , S.7.5V-6.3V-5 2A (6.3Vまでは3A使用可) 2回路 / SR付 ,概略寸法 102x65x68                    | ハイ |
| PM-752W  | ¥4,990  | P100V-103V ,S.7.5V 2A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法90X70X59 ,重量1.2Kg                        | ハイ |
| PM-H4    | ¥2,000  | P. 100V S. 2.5V3A バンドタイプ内蔵型 ,SR付 ,概略寸法 71x52x43                                      | ハイ |
| PM-H5B   | ¥9,800  | P. 100V ,S. 0-5V-6.3V Ac2A / 黒色チヂミ塗装 ,概略寸法 50x55x90 ,受注生産品 納期約30日間                   | ハイ |
| PM-H6    | ¥16,500 | P.95V-100V-105V (E) ,S.2.5V 3A / 2.5V 3A / 1.3V 3A ,薄型オープンカットコア内蔵型 ,概略寸法 94x65x41(H) | ハイ |
| PM-H7    | ¥4,200  | P100V-110V , S.7.5V 3A / バンドタイプ内蔵型 ,SR付 ,概略寸法 90x60x59                               | ハイ |

|             |        |  |    |
|-------------|--------|--|----|
| PM-50010M   | ¥1,950 | P.100V-110V, S. 0-300V-400V-500V Ac10mA / バンドタイプ内蔵型, 概略寸法 71x52x43           | ハイ |
| PM-25030M   | ¥1,800 | P.100V-110V, S.0-200V-250V Ac30mA / バンドタイプ内蔵型, 概略寸法 71x52x43                 | ハイ |
| PM-36050M   | ¥3,350 | P.100V-110V, S.0-20V-240V-280V-320V-360V Ac50mA / バンドタイプ内蔵型, 概略寸法 85x62x53   | ハイ |
| PM-25070M   | ¥3,350 | P.100V-110V, S.0-10V-210V-230V-250V Ac70mA / バンドタイプ内蔵型,SR付,概略寸法 85x62x53     | ハイ |
| PM-20090M   | ¥4,000 | P.100V-110V (E), S.0-5V-10V-160V-180V-200V Ac90mA / バンドタイプ内蔵型, 概略寸法 91x59x59 | ハイ |
| PM-140x50M  | ¥3,400 | P.100V, S.140V-0-140V Ac50mA / バンドタイプ内蔵型, 概略寸法 87x55x54                      | ハイ |
| PMB-100100M | ¥2,950 | P.100V、S.0-70V-80V-90V-100V AC100mA、EIバンド型ラグ端子出し (片側上下)                      | ハイ |
| PMB-10020M  | ¥1,700 | P.100V、S.0-70V-80V-90V-100V AC20mA、EIバンド型ラグ端子出し (片側上下)                       | ハイ |

#### 4. 出力トランス-シングル PMFシリーズ、バンド又は枠締型タイプ

| 商品番号          | 販売価格    | 仕様   | 材質  |
|---------------|---------|--|-----|
| PMF-B3.5S     | ¥1,850  | Zp.3.5kΩ (35mA), Zs.8Ω /周波数特性10~20kHz (Dc 0mA),最大出力2W(70Hz),バンド型リード線出し,寸法61x40x37  | ホリエ |
| PMF-B7S       | ¥1,850  | Zp.7kΩ (30mA), Zs.8Ω /周波数特性10~20kHz (Dc 0mA),最大出力2W(70Hz),バンドカバー型リード,寸法61x40x37  | ホリエ |
| PMF-B7S-32    | ¥2,080  | ヘッドホン用出力トランス Zp.7kΩ (30mA), Zs.32Ω /周波数特性10~17kHz (Dc 0mA),最大出力2W(70Hz),バンドカバー型リード線出し,概略寸法61x40x37   | ホリエ |
| PMF-230       | ¥1,820  | Zp.5-7-12kΩ (25mA), Zs.4-8Ω /周波数特性10~20kHz (Dc 0mA),最大出力2W(70Hz),バンド型機器組込用,概略寸法70x40x43,主にラジオ修理用トランスとお考えください。  | ハイ  |
| PMF-3WS-7K    | ¥2,930  | Zp.7kΩ (30mA), Zs.8Ω /周波数特性10~40kHz,最大出力3W(50Hz),バンドカバー型リード線出し,概略寸法61x40x37,オリエントコア使用  | ホリエ |
| PMF-3WS-7K-48 | ¥3,080  | Zp.7kΩ (30mA), Zs.4-8Ω /周波数特性10~40kHz,最大出力3W(50Hz),バンドカバー型リード線出し,概略寸法61x40x37,オリエントコア使用,受注生産品 (納期約30日間)  | ホリエ |
| PMF-5WS       | ¥3,990  | Zp.5kΩ Zs.4-8-16Ω /Zp.7kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付,出力5W,周波数特性30~50kHz(-1.0dB),横型バンド型リード線出し,概略寸法79x50x49(H),オリエントコア使用,  | ホリエ |
| PMF-5WS-TB    | ¥5,460  | PMF-5WSの黒縦型バンド仕様<br>W72 x D52 x H58 縦型黒バンドリード線出し 取り付けピッチ 59 Φ4.5x7.5   | ホリエ |
| 新PMF-6W       | ¥7,100  | Zp.3-5-7kΩ Zs. 8Ω, 出力6W(60Hz)周波数特性60~90kHz(5K-8Ω Ib=50mA -2dB)<br>黒色縦型バンド型,概略寸法77x56x64(H),オリエントコア使用   | ホリエ |
| PMF-6WS       | ¥6,880  | Zp.5kΩ Zs. 4-8-16Ω /Zp.7kΩ Zs. 4-8-16Ω,出力6W(50Hz),周波数特性20~40kHz(±1.0dB),黒色縦型バンド型,概略寸法77x61x64,ハイライトコア使用,   | ハイ  |
| GF-6WS        | ¥6,000  | シングル出力トランス, Zp.5kΩ Zs. 4-8-16Ω / Zp.7kΩ Zs. 4-8-16Ω,出力6W(50Hz),周波数特性20~40kHz(±1.0dB),横型バンドリード線下出しタイプ 概略寸法 86X65X55(H),取付ピッチ 75,データ表はPMF-6WSと同じです。  | ハイ  |
| PMF-6WS-3525  | ¥7,600  | Zp.2.5kΩ Zs. 4-8-16Ω /Zp.3.5kΩ Zs. 4-8-16Ω,出力6W(50Hz),周波数特性30~50kHz(-1.0dB),黒色縦型バンド型,概略寸法77x61x64,ハイライトコア使用,   | ハイ  |
| PMF-7WS       | ¥10,200 | Zp.5kΩ Zs. 4-6-8-16Ω /Zp.7kΩ Zs. 4-6-8-16Ω /出力7W,周波数特性30~65kHz,オリエントコア使用,シルバーハンマーネット色縦型バンド,概略寸法82x64x70(H)   | ホリエ |
| PMF-7WS-B     | ¥9,700  | PMF-7WS黒色バンド仕様   | ホリエ |
| PMF-7WS-1014  | ¥10,200 | Zp.10kΩ Zs. 4-6-8-16Ω /Zp.14kΩ Zs. 4-6-8-16Ω /出力7W,周波数特性40~30kHz,オリエントコア使用,シルバーハンマーネット色縦型バンド,概略寸法82x64x70(H)   | ホリエ |
| KMF-8WS-5KH   | ¥7,900  | Zp.5kΩ Zs. 4-8-16Ω SG付き,出力8W(50Hz),周波数特性40~45kHz(-3.0dB),黒色縦型バンド型,概略寸法77x61x64,ハイライトコア使用,  | ホリエ |
| KMF-8WS-5KZ   | ¥8,500  | Zp.5kΩ Zs. 4-8-16Ω SG付き,出力8W(50Hz),周波数特性30~50kHz(-3.0dB),黒色縦型バンド型,概略寸法77x61x64,オリエントコア使用,  | ホリエ |
| PMF-9WS       | ¥10,400 | Zp.2.5kΩ Zs. 4-8Ω / Zp.3.5kΩ Zs.4-8Ω /Zp.5kΩ Zs.8-16Ω /Zp.7kΩ Zs.8-16Ω /出力(9W),周波数特性10~33kHz,概略寸法91x77x81,黒塗装バンド縦型,ハイライトコア使用,  | ハイ  |
| PMF-10WS      | ¥11,400 | Zp.2.5kΩ Zs.4Ω-8Ω /Zp.3.5kΩ Zs.4Ω-8Ω /Zp.5kΩ Zs.8Ω-16Ω /Zp.7kΩ Zs.8Ω-16Ω /出力10W,周波数特性10~35kHz(±2.0dB),黒色枠締め縦型,概略寸法68x79x83<br>シングル出力トランス, Zp.2.5kΩ Zs.4Ω-8Ω / Zp.3.5kΩ Zs.4Ω-8Ω / Zp.5kΩ Zs.8Ω-16Ω | ハイ  |
| GF-10WS       | ¥10,000 | / Zp.7kΩ Zs.8Ω-16Ω / 出力10W,周波数特性10~35kHz(±2.0dB),横型バンドリード線下出しタイプ,概略寸法102X70X68(H),取付ピッチ 90, データ表はPMF-10WSと同じです。  | ハイ  |
| PMF-11WS-1K   | ¥11,400 | Zp.1kΩ Zs.4-6-8-16Ω、出力11W,周波数特性20~100kHz,オリエントコア使用,黒色縦型バンドリード線出し,概略寸法82x75x70(H)   | ホリエ |
| PMF-11WS-2.5K | ¥11,400 | Zp.2.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω、出力11W,周波数特性20~90kHz,オリエントコア使用,黒色縦型バンドリード線出し,概略寸法82x75x70(H)  | ホリエ |
| PMF-11WS-3.5K | ¥11,400 | Zp.3.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω、出力11W,周波数特性20~90kHz,オリエントコア使用,黒色縦型バンドリード線出し,概略寸法82x75x70(H)  | ホリエ |
| PMF-11WS-5K   | ¥11,400 | Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω、出力11W,周波数特性20~90kHz,オリエントコア使用,黒色縦型バンドリード線出し,概略寸法82x75x70(H)  | ホリエ |

|                       |         |  |     |
|-----------------------|---------|--|-----|
| PMF-11WS-7K           | ¥11,400 | Zp.7kΩ Zs.4-6-8-16Ω、出力11W、周波数特性20~90kHz、<br>オリエントコアー使用,黒色縦型バンドリード線出し,概略寸法82x75x70(H)   | オリエ |
| PMF-12WS              | ¥14,990 | Zp.2.5kΩ Zs.3-4-6-8Ω / Zp.3.5kΩ Zs.4-6-8Ω / Zp.5kΩ Zs.6-8-16Ω / Zp.7kΩ Zs. 8-16Ω /出力12W、<br>周波数特性20~80kHz,オリエントコアー使用,黒色枠締縦型,概略寸法68x79x83   | オリエ |
| PMF-15WS              | ¥16,300 | Zp.2.5kΩ Zs.4-6-8Ω / Zp.3.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.5kΩ Zs.6-8-16Ω / Zp.7kΩ Zs. 8-16Ω /出力15W、<br>周波数特性12~70kHz,オリエントコアー使用,シルバーハンマートン枠締縦型,概略寸法68x79x83                                  | オリエ |
| PMF-15WS-B            | ¥14,990 | PMF-15WSの黒色カバー仕様   | オリエ |
| PMF-15WS-1.6K         | ¥18,800 | Zp.1.6kΩ Zs.4-6-8-16Ω/出力15W、<br>F特性20~70kHz,オリエントコアー使用,黒枠締縦型,概略寸法68x79x83  | オリエ |
| PMF-20U<br>(U-808同等品) | ¥18,900 | Zp.2kΩ Zs.4-6-8Ω / Zp.2.5kΩ Zs.4-6-8Ω / Zp.3.5kΩ Zs 4-6-8-16Ω / Zp.5kΩ Zs 6-8-16Ω / Zp.7kΩ Zs.8-16Ω<br>出力20W,周波数特性20~75kHz,黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg、<br>TANGO U-808同等品 | ハイ  |
| PMF-20WS2             | ¥19,990 | Zp.2.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.3.5kΩ Zs 4-6-8-16Ω / Zp.5kΩ Zs 6-8-16Ω / Zp.7kΩ Zs.8-16Ω /出力20W、<br>周波数特性15~80kHz,黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg                                  | オリエ |
| PMF-20W-600S          | ¥21,300 | Zp.1.2kΩ Zs.6-8-16Ω / Zp.1kΩ Zs.6-8Ω / Zp.600Ω Zs.4-6-8Ω /出力20W,周波数特性10~75kHz、<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg   | オリエ |
| PMF-20WS-1410         | ¥22,400 | Zp.10(14)kΩ Zs.4-8-16Ω / NF巻線 4(CT)-16Ω /出力20W,周波数特性30~50kHz、<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg  | オリエ |
| PMF-20WS-3.5KNF       | ¥22,400 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω / NF巻線 0-16Ω、出力20W,周波数特性15~80kHz、<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg  | オリエ |
| PMF-171H-3K           | ¥22,700 | Zp.3kΩ Zs.4-8-16Ω 出力20W,周波数特性20~35kHz<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg,ハイライトコアー使用   | ハイ  |
| PMF-171Z-3K           | ¥23,100 | Zp.3kΩ Zs.4-8-16Ω 出力20W,周波数特性20~35kHz<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法78x82x94,重量約1.9Kg,オリエントコアー使用   | オリエ |
| PMF-22WS-3.5K         | ¥11,990 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω、出力22W,周波数特性20~80kHz、<br>オリエントコアー使用,メッキ縦型バンドリード線出し,概略寸法100x80x91(H)   | オリエ |
| PMF-300BS2            | ¥27,200 | Zp2.7kΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.3.5kΩ Zs.6-8-16Ω /出力30W,周波数特性7~50kHz、<br>黒色枠締め縦型,概略寸法86x93x103,約2.8Kg  | ハイ  |
| PMF-30WS              | ¥28,800 | Zp.2.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.3.5kΩ Zs.8-16Ω / Zp.5kΩ Zs.8-16Ω /SGタップ付,出力30W、<br>周波数特性10~70kHz、黒色塗装枠締縦型,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg   | オリエ |
| PMF-30WS-600          | ¥28,800 | Zp.600Ω Zs.4-8-16Ω /ZNF 6-24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性10~100kHz,黒色塗装枠締縦型、<br>概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg   | オリエ |
| PMF-30WS-1.6K         | ¥28,800 | Zp.1.6kΩ Zs.4-8-16Ω / ZNF 24Ω,SGタップ付,最大出力30W,周波数特性10~80kHz、<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg  | オリエ |
| PMF-30WS-2.5K         | ¥28,800 | Zp.2.5kΩ Zs.4-8-16Ω / ZNF 24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性10~70kHz、<br>黒色塗装枠締縦型,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg  | オリエ |
| PMF-30WS-3.5K         | ¥28,800 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω /ZNF24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性10~70kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg  | オリエ |
| PMF-30WS-3525         | ¥28,800 | Zp.3.5(2.5)kΩ Zs.4-6-8-16Ω /SGタップ付,出力30W,周波数特性10~65kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg  | オリエ |
| PMF-30WS-5K           | ¥28,800 | Zp.5kΩ Zs.4-8-16Ω /ZNF 24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性10~70kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg   | オリエ |
| PMF-30WS-10K          | ¥28,800 | Zp.10kΩ Zs.4-8-16Ω /ZNF 24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性7~40kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg   | オリエ |
| PMF-30WS-7K           | ¥28,800 | Zp.7kΩ Zs.4-8-16Ω /ZNF24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性15~60kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg  | オリエ |
| PMF-30WS-14K          | ¥28,800 | Zp.14KΩ Zs.4-8-16Ω /ZNF 6-24Ω,SGタップ付,出力30W,周波数特性30~40kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x93x103(H),約2.8Kg  | オリエ |
| PMF-35WS-3525H        | ¥26,200 | Zp.3.5(2.5)kΩ Zs.4-6-8-16Ω /SGタップ付,出力35W,周波数特性10~60kHz、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法86x98x104(H),約3.1Kg  | ハイ  |
| PMF-40WS-2.7K         | ¥51,300 | Zp.2.7kΩ Zs.3-4-8-16Ω /SGタップ付,出力40W,周波数特性20Hz~60kHz(-1dB)<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法125x105x123(H)   | オリエ |
| PMF-40WS-7K           | ¥51,300 | Zp.7kΩ Zs.4-8-16Ω /出力40W,周波数特性20Hz~40kHz(-1dB)、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法125x105x123(H)   | オリエ |
| PMF-40WS-10K          | ¥51,300 | Zp.10kΩ Zs.4-8-16Ω /出力40W,周波数特性20Hz~30kHz(-1dB)、<br>黒色塗装枠締縦型リード線出し,概略寸法125x105x123(H)  | オリエ |

## 5. 出力トランス-プッシュプル PMFシリーズ、バンド又は枠締型タイプ

| 商品番号       | 販売価格   | 仕様   | 材質  |
|------------|--------|--|-----|
| PMF-8P-10K | ¥4,540 | Zp.10kΩ Zs.4-8-16Ω /出力 8W,周波数特性10~70kHz,オリエントコア,横型バンドリード,概略寸法79x50x49(H) | オリエ |



|                     |         |   |    |
|---------------------|---------|---|----|
| PMF-8P-10K<br>-TB   | ¥5,990  | PMF-8P-10Kの黒縦型バンド仕様<br>W72 x D52 x H58 縦型黒バンドリード線出し 取り付けピッチ59 Φ4.5x7.5  | ホリ |
| PMF-8P-12K          | ¥5,100  | Zp.12kΩ Zs.4-8-16Ω /出力 8W ,周波数特性10~60kHz ,オリエントコア ,横型バンドリード ,概略寸法79x50x49(H)                                  | ホリ |
| PMF-8P-16K          | ¥5,100  | Zp.16kΩ Zs.4-8-16Ω /出力 8W ,周波数特性10~40kHz ,オリエントコア ,横型バンドリード ,概略寸法79x50x49(H)                                  | ホリ |
| PMF-8P-20K          | ¥5,100  | Zp.20kΩ Zs.4-8-16Ω /出力 8W ,周波数特性10~40kHz ,オリエントコア ,横型バンドリード ,概略寸法79x50x49(H)                                  | ホリ |
| PMF-12P-8K          | ¥6,880  | Zp.8kΩ Zs.4-8-16Ω /出力 12W ,周波数特性 10~60kHz ,ハイライトコア使用 , 黒色縦型バンド ,概略寸法 77x61x64                                 | ハイ |
| KMF-15P-5K          | ¥6,400  | Zp.5kΩ Zs.4-8Ω /出力 15W ,周波数特性 40~40kHz ,オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド ,概略寸法 77x56x64                                    | ホリ |
| 新PMF-15P            | ¥9,240  | Zp.5kΩ(8KΩ) Zs.8Ω(8Ω) / 出力 15W ,周波数特性 20~100kHz ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド , 概略寸法 64x82x70                      | ホリ |
| PMF-18P-8K          | ¥9,690  | Zp.8kΩ Zs.4-6-8-16Ω /出力18W ,周波数特性 5~65kHz ,<br>オリエントコア , シルバーハンマーネット縦型バンド , 寸法 82x64x70                       | ホリ |
| PMF-18P<br>14K      | ¥10,200 | Zp.14kΩ Zs.4-6-8-16Ω /出力18W ,周波数特性 10~50kHz ,<br>オリエントコア , 黒色縦型バンド , 寸法 82x64x70                              | ホリ |
| KMF-20P-8K          | ¥8,500  | Zp.8kΩ Zs.4-8-16Ω /出力20W ,周波数特性 40~50kHz ,<br>オリエントコア , 黒色縦型バンド , 寸法 77x61x64                                 | ホリ |
| PMF-22P-<br>1.5K-NF | ¥13,330 | Zp.1.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω /NF巻線付0-CT-16Ω ,出力22W ,周波数特性10~100kHz(-3dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド型 , 概略寸法 W82xD75x70 | ホリ |
| PMF-22P-<br>3.5K-NF | ¥13,330 | Zp.3.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω /NF巻線付0-CT-16Ω ,出力22W ,周波数特性10~100kHz(-3dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド型 , 概略寸法 W82xD75x70 | ホリ |
| PMF-22P-5K-<br>NF   | ¥13,330 | Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω /NF巻線付0-CT-16Ω ,出力22W ,周波数特性10~80kHz(-3dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド型 , 概略寸法 W82xD75x70    | ホリ |
| PMF-22P-8K-<br>NF   | ¥13,330 | Zp.8kΩ Zs.4-6-8-16Ω /NF巻線付0-CT-16Ω ,出力22W ,周波数特性10~60kHz(-3dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド型 , 概略寸法 W82xD75x70    | ホリ |
| PMF-22P-<br>10K-NF  | ¥13,330 | Zp.10kΩ Zs.4-6-8-16Ω /NF巻線付0-CT-16Ω ,出力22W ,周波数特性10~50kHz(-3dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド型 , 概略寸法 W82xD75x70   | ホリ |
| PMF-22P-<br>16K-NF  | ¥13,330 | Zp.16kΩ Zs.4-6-8-16Ω /NF巻線付0-CT-16Ω ,出力22W ,周波数特性10~30kHz(-3dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型バンド型 , 概略寸法 W82xD75x70   | ホリ |
| PMF-22P-5K          | ¥9,980  | Zp.5k Zs.3-4-8-16Ω /出力22W,周波数特性5~100kHz ,<br>オリエントコア使用 , 横型バンド , 概略寸法91x77x69 , 約1.1kg                        | ホリ |
| PMF-22P-8K          | ¥9,980  | Zp.8k Zs.3-4-8-16Ω /出力22W,周波数特性5~60kHz ,<br>オリエントコア使用 , 横型バンド , 概略寸法91x77x69 , 約1.1kg                         | ホリ |
| PMF-25P             | ¥12,250 | Zp.5kΩ Zs.4-8Ω /Zp.8kΩ Zs.8Ω /SGタップ付 ,出力 25W ,周波数特性 10~80kHz (±2.0dB) ,<br>黒色枠締め , 寸法 68x79x83                | ハイ |
| PMF-28P<br>-5K      | ¥16,300 | Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω /SGタップ付 ,出力28W ,周波数特性5~80kHz ,<br>オリエントコア使用 , シルバーハンマーネット色枠締め縦型 , 概略寸法 68x79x83           | ホリ |
| PMF-28P-<br>5KB     | ¥15,400 | PMF-28P-5K黒色カバー仕様   | ホリ |
| PMF-28P<br>-8K      | ¥16,300 | Zp.8kΩ Zs.4-6-8-16Ω /SGタップ付 ,出力28W ,周波数特性5~65kHz ,<br>オリエントコア使用 , シルバーハンマーネット色縦型枠締め , 概略寸法 68x79x83           | ホリ |
| PMF-28P-<br>8KB     | ¥15,400 | PMF-28P-8K黒色カバー仕様   | ホリ |
| PMF-171HP-<br>3.5K  | ¥24,400 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω 出力33W ,周波数特性10~40kHz<br>黒色塗装枠締め縦型 , 概略寸法78x82x94,重量約1.8kg,ハイライトコア使用                       | ハイ |
| PMF-171ZP-<br>3.5K  | ¥25,500 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω 出力33W ,周波数特性10~40kHz<br>黒色塗装枠締め縦型 , 概略寸法78x82x94,重量約1.8kg,オリエントコア使用                       | ハイ |
| PMF-40P<br>-3.5K-NF | ¥21,600 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~80kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)     | ホリ |
| PMF-40P<br>-2.5K-NF | ¥21,600 | Zp.2.5kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~90kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)     | ホリ |
| PMF-40P<br>-5K-NF   | ¥21,600 | Zp.5kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~70kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)       | ホリ |
| PMF-40P<br>-6.6K-NF | ¥21,600 | Zp.6.6kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~60kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)     | ホリ |
| PMF-40P<br>-8K-NF   | ¥21,600 | Zp.8kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~60kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)       | ホリ |
| PMF-40P<br>-10K-NF  | ¥21,600 | Zp.10kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~30kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)      | ホリ |
| PMF-40P<br>-14K-NF  | ¥21,600 | Zp.14kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付 ,出力40W ,周波数特性20~20kHz(-1dB) ,<br>オリエントコア使用 , 黒色縦型枠締め型 , 概略寸法 78 x 82 x 94 (H)      | ホリ |

|                     |         |  |    |
|---------------------|---------|--|----|
| PMF-40P<br>-16K-NF  | ¥21,600 | Zp.16kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付,出力40W,周波数特性20~20kHz(-1dB),<br>オリエントコア使用,黒色縦型枠締型,概略寸法 78 x 82 x 94 (H)   | ナリ |
| PMF-60P             | ¥27,200 | Zp.3.5kΩ Zs.8Ω /Zp.5kΩ Zs.4-8-16Ω /S G タップ付,出力60W,周波数特性10~60kHz(±2.0dB),<br>黒色枠締め縦型,概略寸法 86x93x103 | ハイ |
| PMF-80P<br>-3.5K-NF | ¥28,800 | Zp.3.5kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付,出力80W,周波数特性3~80kHz,<br>オリエントコア使用,黒色縦型枠締型,概略寸法 86x93x103(H)             | ナリ |
| PMF-80P<br>-5K      | ¥28,800 | Zp.5kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付,出力80W,周波数特性3~80kHz,<br>オリエントコア使用,黒色縦型枠締型,概略寸法 86x93x103(H)               | ナリ |
| PMF-80P<br>-8K      | ¥28,800 | Zp.8kΩ Zs.4-8-16Ω /SGタップ付,出力80W,周波数特性3~80kHz,<br>オリエントコア使用,黒色塗装枠締縦型,概略寸法 86x93x103(H)              | ナリ |

## 6. チョークコイル

| 商品番号             | 販売価格    | 仕様   | 材質 |
|------------------|---------|--|----|
| PMC-0405H        | ¥4,160  | フィルターチョーク 4mH、5A、DCR 70mΩ、内蔵型/バンド型、概略寸法91X50X60(H)   | ナリ |
| PMC-0703H        | ¥3,850  | ヒータチョーク インダクタンス7mH,最大電流3A,DCR 0.3Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法87X50X55(H) 取付75                               | ナリ |
| PMC-1035H        | ¥6,470  | インダクタンス10mH,最大電流3.5A,DCR 0.138Ω,シルバーハンマートーン色縦型バンド型,概略寸法82X64X70(H)                             | ナリ |
| PMC-002H         | ¥2,700  | ヒータチョーク インダクタンス20mH,最大電流2A,DCR 0.4Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法71X48X43                                      | ナリ |
| PMC-202H         | ¥3,800  | 300B直流点火向けヒータチョーク インダクタンス20mH,最大電流2A,DCR 0.5Ω,<br>内蔵型/バンド型,概略寸法87X45X54取付75、2個直列に使用するとより効果的です。 | ハイ |
| PMC-203H         | ¥3,600  | ヒータチョーク インダクタンス20mH,最大電流3A,DCR 0.32Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法87X50X54取付74                                 | ハイ |
| PMC-205H         | ¥5,200  | ヒータチョーク インダクタンス20mH,最大電流5A,DCR 0.3Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法102X65X67取付92                                 | ハイ |
| PMC-302H         | ¥3,000  | ヒータチョーク インダクタンス30mH,最大電流2A,DCR 0.83Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法87X45X54取付75                                 | ハイ |
| PMC-305H         | ¥6,800  | ヒータチョーク インダクタンス30mH,最大電流5A,DCR 0.2Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法102X75X67取付90                                 | ハイ |
| PMC-0.1H<br>3ACH | ¥31,500 | インダクタンス0.1H,最大電流3A,カットコア/内蔵型,概略寸法130X90X54   | ナリ |
| PMC-0930H        | ¥2,350  | インダクタンス0.9H,最大電流300mA,DCR25Ω,内蔵型/バンド型/リード線,概略寸法71X55X43  | ナリ |
| PMC-115H         | ¥1,930  | インダクタンス1H,最大電流150mA,DCR27Ω,内蔵型/バンド型/リード線,概略寸法61x33x37(H)                                       | ナリ |
| PMC-1350H        | ¥3,400  | インダクタンス1H,最大電流350mA,DCR 17Ω,内蔵型/バンド型リード線出し,概略寸法79x50x49  | ナリ |
| PMC-228H         | ¥4,800  | インダクタンス2H,最大電流280mA,DCR 51Ω,黒色縦型バンド,概略寸法77x61x64   | ハイ |
| PMC-2325H        | ¥3,400  | インダクタンス2.3H,最大電流250mA,DCR 35Ω,バンド型リード線出し,概略寸法79x50x49  | ナリ |
| PMC-2710H        | ¥1,590  | インダクタンス2.7H,最大電流0.1A,DCR 82Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法61x38x38(H)  | ハイ |
| PMC-312H         | ¥2,480  | インダクタンス3H,最大電流120mA,DCR 73Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法71X38X43  | ナリ |
| PMC-335H         | ¥6,100  | インダクタンス3H,最大電流350mA,DCR 40Ω,黒色縦型バンド,概略寸法81X65X70   | ナリ |
| PMC-0350H        | ¥9,980  | インダクタンス3H,最大電流500mA,DCR 27Ω,黒色枠締め型,概略寸法68X79X83  | ハイ |
| PMC-0355H<br>-Z  | ¥10,400 | インダクタンス3H,最大電流550mA,DCR 27Ω,黒色枠締め型,概略寸法68X79X83、オリエントコアー使用<br>受注生産品 納期20日間                     | ナリ |
| GC-405H          | ¥1,680  | インダクタンス4H,最大電流50mA,DCR 299Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法61X35X38(H)   | ハイ |
| GC-409H          | ¥3,020  | インダクタンス4H,最大電流90mA,DCR 105Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法86X47X55(H),<br>取付寸法75,取付穴径4.5X6 TWIN REVERB          | ハイ |
| PMC-415H         | ¥4,800  | インダクタンス4H,最大電流150mA,DCR 112Ω,黒色縦型バンド,概略寸法77x56x64  | ハイ |
| PMC-440H         | ¥6,040  | インダクタンス4H,最大電流420mA,DCR 40Ω,橙(・)-茶,耐電圧AC1.5KV,最大使用電圧DC500V,<br>バンド型リード線出し,概略寸法92x75x69,約1.1Kg  | ナリ |
| PMC-505H         | ¥1,540  | インダクタンス5H,最大電流50mA,DCR 159Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法61X35X38(H)   | ハイ |
| PMC-518H         | ¥4,800  | インダクタンス5H,最大電流180mA,DCR 93Ω,黒色縦型バンド,概略寸法77x61x64   | ハイ |
| PMC-525H         | ¥5,830  | インダクタンス5H,最大電流250mA,DCR 67Ω,黒色縦型バンド,概略寸法81x65x70   | ナリ |
| PMC-0530H-<br>YB | ¥5,900  | インダクタンス5H,最大電流330mA,DCR 55Ω,メッキ横型バンド,概略寸法92x64x59  | ナリ |
| PMC-0530H        | ¥7,900  | インダクタンス5H,最大電流330mA,DCR 55Ω,黒色縦型バンド,概略寸法82x75x70   | ナリ |
| PMC-813H         | ¥3,400  | インダクタンス8H,最大電流130mA,DCR 123Ω,内蔵型/バンド型リード線出し,概略寸法79x50x49                                       | ナリ |
| PMC-813H-<br>TB  | ¥5,240  | PMC-813Hの黒縦バンド仕様<br>W72 x D52 x H58 縦型黒バンドリード線出し 取り付けピッチ59 Φ4.5x7.5                            | ナリ |
| PMC-817H-YB      | ¥4,000  | インダクタンス8H,最大電流170mA,DCR 96Ω,機器組込みタイプ,概略寸法87X58X54(H) 取付74                                      | ハイ |
| PMC-817H-YR      | ¥4,000  | インダクタンス8H,最大電流170mA,DCR 96Ω,機器組込みラグ端子タイプ,概略寸法87X55X54(H) 取付74                                  | ハイ |
| PMC-817H         | ¥5,630  | インダクタンス8H,最大電流170mA,DCR 96Ω,黒色縦型バンド,概略寸法77x61x64   | ハイ |
| PMC-826H         | ¥8,940  | インダクタンス8H,許容DC電流260mA,DCR 90Ω,概略寸法91x77x81,黒塗装バンド縦型  | ハイ |

|                 |         |  |    |
|-----------------|---------|--|----|
| PMC-0850<br>HW  | ¥42,000 | チョークインプット使用可,インダクタンス 8H/2H,許容DC電流500mA/1000mA,DCR 68Ω/17Ω,<br>黒色ケース入りリード線出し,概略寸法80x80x120(H)               | 折り |
| PMC-0923H       | ¥7,900  | インダクタンス9H,最大電流230mA,DCR 96Ω,黒色縦型バンド,概略寸法82x75x70   | 折り |
| PMC-1006H       | ¥1,760  | インダクタンス10H,最大電流60mA,DCR 265Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法71X38X43   | 折り |
| PMC-1010H       | ¥4,800  | インダクタンス10H,最大電流100mA,DCR 187Ω,黒色縦型バンド,概略寸法77x56x64   | ハイ |
| PMC-1013<br>HW  | ¥5,600  | インダクタンス10H/2.5H,最大電流150mA/300mA,DCR 130Ω/33Ω,<br>黒色縦型バンド型,概略寸法W77xD61xH64 Wt750g                           | 折り |
| PMC-1017H-Z     | ¥6,500  | インダクタンス10H,最大電流170mA,DCR 96Ω,黒色縦型バンド,概略寸法77x61x64  | 折り |
| PMC-1018H       | ¥6,900  | インダクタンス10H,最大電流180mA,DCR 102Ω,シルバーハンマートーン塗装縦バンド型,概略寸法81x64x70(H)   | 折り |
| PMC-1018H<br>-B | ¥6,900  | インダクタンス10H,最大電流180mA,DCR 102Ω,黒塗装縦バンド型,概略寸法81x64x70(H)   | 折り |
| PMC-1018<br>HW  | ¥7,000  | インダクタンス10H/2.5H,最大電流180mA/360mA,DCR 124Ω/31Ω,<br>シルバーハンマートーン色縦型バンド型,概略寸法82X64X70(H)                        | 折り |
| PMC-1022H<br>-Z | ¥9,800  | チョークコイル,インダクタンス10H,最大電流220mA,DCR 126Ω,<br>黒色枠締め型,概略寸法68X79X83,   | 折り |
| PMC-1023H       | ¥7,500  | インダクタンス10H,許容DC電流230mA,DCR 110Ω,黒塗装バンド縦型概略寸法91x77x81(H)  | ハイ |
| PMC-1030H       | ¥9,980  | インダクタンス10H,最大電流300mA,DCR 81Ω,黒色枠締め型,概略寸法68X79X83,  | ハイ |
| PMC-1040H       | ¥16,000 | インダクタンス10H,最大DC電流350mA 許容DC電流400mA,DCR 74Ω,<br>黒色縦型枠締めリード線出し,オリエントコアー使用,概略寸法78x82x94                       | 折り |
| PMC-1029<br>HW  | ¥24,400 | チョークインプット使用可,インダクタンス10H/2.5H,定格DC電流250mA/500mA,DCR 120Ω/30Ω,<br>黒色ケース入りリード線出し,概略寸法63x63x100(H)             | 折り |
| PMC-<br>1084HW  | ¥42,000 | チョークインプット使用可,インダクタンス 10.8H/2.7H,許容DC電流450mA/900mA,DCR 68Ω/17Ω,<br>黒色ケース入りリード線出し,概略寸法80x80x120(H)           | 折り |
| PMC-12105H      | ¥3,400  | インダクタンス12H,最大電流105mA,DCR 186Ω,橙(・)-茶,耐電圧AC1.5KV,最大使用電圧DC500V,<br>バンド横型リード線出し,概略寸法79x50x49                  | 折り |
| PMC-1223H       | ¥8,600  | インダクタンス12H,最大電流230mA,DCR 110Ω,黒塗装バンド縦型 オリエントコアー使用,概略寸法91x77x81   | 折り |
| PMC-1570H       | ¥2,480  | インダクタンス15H,最大電流70mA,DCR 275Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法71X45X44H  | 折り |
| PMC-1520H       | ¥9,980  | チョークコイル,インダクタンス15H,最大電流200mA,DCR 125Ω,黒色枠締め型,概略寸法68X79X83,   | ハイ |
| PMC-1615H       | ¥7,900  | インダクタンス16H,最大電流150mA,DCR 176Ω,黒色縦型バンド,概略寸法82x75x70   | 折り |
| PMC-<br>1626HW  | ¥11,500 | インダクタンス16H/4H,最大電流260mA/520mA,DCR 124Ω/31Ω,<br>シルバーハンマートーン色縦型枠締め型,概略寸法68x79x83(H)                          | 折り |
| PMC-2030H       | ¥1,700  | インダクタンス20H,最大電流30mA,DCR580Ω,内蔵バンド型,ショートリング付,概略寸法W60xD35xH37  | 折り |
| PMC-2010H       | ¥4,930  | インダクタンス20H,最大電流100mA,DCR 270Ω,内蔵用バンド型,概略寸法85X62X53   | ハイ |
| PMC-<br>2013LHW | ¥24,400 | チョークインプット使用可,インダクタンス20H/5H,定格DC電流130mA/260mA,DCR 120Ω/30Ω,<br>黒色ケース入りリード線出し,概略寸法63x63x100(H),受注生産品,納期約30日間 | 折り |
| PMC-2015H       | ¥22,400 | インダクタンス20H,許容DC電流150mA 許容DC電流170mA,DCR 260Ω,<br>黒色縦型枠締めリード線出し,オリエントコアー使用,概略寸法78x82x94                      | 折り |
| PMC-2030<br>HW  | ¥42,000 | チョークインプット使用可,インダクタンス 20H/5H,許容DC電流300mA/600mA,DCR 120Ω/30Ω,<br>黒色ケース入りリード線出し,概略寸法80x80x120(H)              | 折り |
| PMC-3020H       | ¥1,700  | インダクタンス30H,最大電流20mA,DCR970Ω,内蔵バンド型,概略寸法W60xD35xH37   | 折り |
| PMC-3030H       | ¥2,160  | インダクタンス30H,最大電流30mA,DCR750Ω,内蔵バンド型,ショートリング付,概略寸法71X38X43   | ハイ |
| PMC-3050H       | ¥2,630  | インダクタンス30H,最大電流50mA,DCR670Ω,内蔵バンド型,概略寸法71X38X43  | 折り |
| PMC-3070H       | ¥3,600  | インダクタンス30H,最大電流70mA,DCR 460Ω,橙(・)-赤,耐電圧AC1.5KV,最大使用電圧DC500V,<br>バンド横型リード線出し,概略寸法79x50x49                   | 折り |
| PMC-6035H       | ¥2,480  | インダクタンス60H,最大電流35mA,DCR 1160Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法71X45X44H   | 折り |
| PMC-6050<br>HW  | ¥5,920  | インダクタンス60H/15H,最大電流50mA/100mA,DCR 738Ω/184Ω,<br>黒色縦型バンド型,概略寸法W77xD56xH64 Wt650g                            | 折り |
| PMC-80H         | ¥5,400  | カソードチョーク、インダクタンス80H,最大電流8mA,DCR 1210Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法61X35X36  | 折り |
| PMC-8025H       | ¥7,100  | カソードチョーク、インダクタンス80H,最大電流25mA,DCR 1020Ω,内蔵型/バンド型,概略寸法79X43X49   | 折り |
| PMC-12035H      | ¥5,300  | インダクタンス120H,最大電流35mA,DCR 1745Ω,橙(・)-赤,耐電圧AC1.5KV,最大使用電圧DC500V,<br>バンド横型リード線出し,概略寸法79x50x49                 | 折り |
| PMC-30020H      | ¥9,400  | インダクタンス300H,最大電流20mA,DCR3360Ω,橙(・)-赤,耐電圧AC1.5KV,最大使用電圧DC500V,<br>バンド横型リード線出し,概略寸法79x50x49                  | 折り |

## 7. フォノイコライザーコイル

| 商品番号 | 販売価格   | 仕様   | 材質  |
|------|--------|--|-----|
| FEQH | ¥3,800 | LCRフォノイコライザー用コイル45mH 3.2Ω フェライトコア使用,概略寸法31x26x30(H)基盤実装型 | フェー |
| FEQL | ¥4,400 | LCRフォノイコライザー用コイル1.9H 20Ω フェライトコア使用,概略寸法41x31x36(H)基盤実装型  | フェー |

## 8. インプットトランス・ライントランス・ドライバートランス

| 商品番号           | 販売価格    | 仕様  | 材質     |
|----------------|---------|---|--------|
| PMF-600-600    | ¥26,500 | オリエンタカットコア使用インプットトランス, Zp. 600Ω, Zs. 600KΩ スプリット構成 / 周波数特性3~100kHz(-3dB), W20-Bケース入り, リード線出し, 概略寸法50X56X90H 取付38x44   | ポリエステル |
| PMF-600-50K    | ¥24,400 | オリエンタカットコア使用インプットトランス, Zp. 600Ω, Zs. 50KΩ スプリット構成 / 周波数特性7~30kHz(-3dB), W20-Bケース入り, リード線出し, 概略寸法50X56X90H 取付38x44   | ポリエステル |
| PMF5WS-600     | ¥8,200  | オリエンタコア使用ライントランス, Zp. 5K-7KΩ, Zs. 600ΩCT / 周波数特性30~50kHz(±3dB), 横バンド型, リード線出し, 概略寸法79X50X48.5   | ポリエステル |
| PMF5P-10K600CT | ¥8,500  | オリエンタコア使用プッシュプルライントランス, Zp. 10kΩ, Zs. 600ΩCT / 周波数特性10~40kHz(±3dB), 横バンド型, リード線出し, 概略寸法79X50X48.5   | ポリエステル |
| PMF-12600CT    | ¥9,100  | オリエンタコア使用ライントランス, Zp. 10kΩ(20KΩ), Zs. 300CT-600ΩCT(600CT-1200CT) / 周波数特性20~70kHz(-3dB, 10K-600), 横バンド型, リード線出し, 概略寸法79X50X48.6  | ポリエステル |
| PMF-10K-10KCTL | ¥2,800  | オリエンタコア使用, 変圧比1:1、周波数特性20~60kHz(-3dB入力0.775V 0dB), 最大入力電圧21V(10Hz)、線径入力電流40mA、1次インダクタンス70H(50Hz, 代表値)、1次巻線抵抗COM-CT(175Ω)/CT-10K(194Ω)、2次巻線抵抗COM-CT(155Ω)/CT-10K(209Ω)、概略外形寸法-横型メッキバンド機器組込みタイプ 61x45x36(H) 取付ピッチ 52  | ポリエステル |
| PMF-14D        | ¥7,700  | ドライバートランス, Zp 5KΩ / Zs 5KΩ, 変圧比 2 : 1 + 1, 周波数特性 20 ~ 35 kHz (-3 dB, 0.775V), 1次インダクタンス 36H (40Hz, DC20mA), 1次巻線抵抗 460Ω (COM-5KΩ), 2次巻線抵抗 ①-②(330Ω) ③-④ (300Ω), 最大出力電圧 160V (40Hz, DC20mA), 1次許容Dc電流 Dc40mA(MAX), 2次負荷抵抗値 (推奨) 5k~270kΩ, 概略外形寸法 機器組込みタイプ 90 X 55 X 60 取付ピッチ 81, 備考 W40、W40-Bのケースに内蔵可能 ※ハム対策をしてください。 | ポリエステル |
| PMF-14D-B      | ¥17,000 | ドライバートランス, Zp 5KΩ / Zs 5KΩ, 変圧比 2 : 1 + 1, 周波数特性 20 ~ 35 kHz (-3 dB, 0.775V), 1次インダクタンス 36H (40Hz, DC20mA), 1次巻線抵抗 460Ω (COM-5KΩ), 2次巻線抵抗 ①-②(330Ω) ③-④ (300Ω), 最大出力電圧 160V (40Hz, DC20mA), 1次許容Dc電流 Dc40mA(MAX), 2次負荷抵抗値 (推奨) 5k~270kΩ, 概略寸法63x63x100(H), 黒色塗装角型ケース入   | ポリエステル |
| PMF-55D        | ¥30,700 | オリエンタカットコア使用ドライバートランス, Zp.5kΩ Zs.5kΩ 変圧比 1 + 1 : 1 + 1, 周波数特性13~50kHz, 1次インダクタンス 50H (100Hz), 1次許容Dc電流 5kΩ (Dc30mA) 1.25kΩ (Dc60mA) 概略寸法50x55x90(H), 取付ピッチ38x44 M3 黒色塗装角型ケース入 タンゴNC-14類似品   | ポリエステル |
| PMF-5112D      | ¥32,000 | オリエンタカットコア使用ドライバートランス, Zp.5kΩ Zs.11.2kΩ 変圧比 1 + 1 : 1.5 + 1.5, 周波数特性20~20kHz, L=46H (100Hz), 1次許容Dc電流 5kΩ (Dc26mA) 1.25kΩ (Dc52mA) 概略寸法50x55x90(H), 取付ピッチ38x44 M3 黒色塗装角型ケース入  | ポリエステル |
| PMF-728D       | ¥32,000 | オリエンタカットコア使用ドライバートランス, Zp.7kΩ Zs.28kΩ 変圧比 1 + 1 : 2 + 2, 周波数特性16~25kHz, 1次インダクタンス 60H (50Hz), 1次許容Dc電流7kΩ (Dc20mA) 1.75kΩ (Dc40mA) 概略寸法50x55x90(H), 取付ピッチ38x44 M3 黒色塗装角型ケース入 タンゴNC-16類似品  | ポリエステル |
| PMF-20K-80KCTL | ¥2,800  | オリエンタコア使用ライントランス, 変圧比1:2、周波数特性20~20kHz(-3dB入力0.775V 0dB), 最大入力電圧17V(10Hz)、線径入力電流60mA、1次インダクタンス37H(50Hz, 代表値)、1次巻線抵抗COM-CT(72Ω)/CT-20K(78Ω)、2次巻線抵抗COM-CT(260Ω)/CT-80K(3349Ω)、概略外形寸法-横型メッキバンド機器組込みタイプ 61x50x36(H) 取付ピッチ 52  | ポリエステル |

## 9. ヒータートランス

| 商品番号    | 販売価格   | 仕様   | 材質 |
|---------|--------|--|----|
| PM-42   | ¥2,000 | P100V ,S.4V 2A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法70x45x43, 重量0.4Kg                         |    |
| PM-43   | ¥3,100 | P100V ,S.4V 3A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法90x55x55, 重量0.6Kg                         |    |
| PM-43W  | ¥4,700 | P100V ,S.4V 3A 2回路 / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法92x65x60, 重量0.9Kg                     |    |
| PM-44   | ¥3,400 | P100V ,S.4V 4A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法90x60x55, 重量0.7Kg                         |    |
| PM-6305 | ¥1,160 | P100V ,S.-5V-6.3V 0.5A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法60X35X35, 重量0.2Kg                 | ハイ |
| PM-631  | ¥1,580 | P100V ,S.0-5V-6.3V 1A, バンド型ラグ端子出し, 概略寸法70X44X43, 重量0.3Kg                   | ハイ |
| PM-633  | ¥3,000 | P90V-100V-110V ,S.0-3.15(CT)-5-6.3V 3A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法87X58X54, 重量0.6Kg | ハイ |
| PM-636  | ¥4,990 | P90V-100V-110V ,S.0-5V-6.3V 6A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法90X70X59, 重量1.2Kg         | ハイ |
| PM-6310 | ¥8,940 | P90V-100V-110V ,S.0-3.15V(CT)-5V-6.3V 10A / バンド型, 概略寸法115x85x77            | ハイ |
| PM-631W | ¥3,020 | P95V-100V-110V ,S.0-5-6.3V 1A 2回路 / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法87X58X54, 重量0.6Kg      | ハイ |
| PM-632W | ¥3,520 | P90V-100V-110V ,S.0-5V-6.3V 2A 2回路 / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法91X60X60, 重量0.8Kg     | ハイ |
| PM-633W | ¥5,860 | P90V-100V-110V ,S.0-5V-6.3V 3A 2回路 / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法102X65X69, 重量1.1Kg    | ハイ |
| PM-7525 | ¥3,000 | P100V-105V ,S.7.5V 2.5A / バンド型ラグ端子出し, 概略寸法87X55X54(H), 重量0.6Kg             | ハイ |

|          |         |   |    |
|----------|---------|---|----|
| PM-752W  | ¥4,990  | P100V-103V ,S.7.5V 2A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法90X70X59(H) ,重量1.2Kg                      | ハイ |
| PM-081   | ¥1,850  | P100V ,S.0-5V-6V-8V 1A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法71X45X44 ,重量0.4Kg                            | ハイ |
| PM-082   | ¥3,000  | P90V-100V-110V ,S.0-2V-4V-6V-8V 2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X58X54 ,重量0.6Kg                | ハイ |
| PM-083   | ¥3,520  | P90V-100V-110V ,S.0-2V-4V-6V-8V 3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法90X60X59 ,重量0.8Kg                | ハイ |
| PM-0805W | ¥1,850  | P100V-110V ,S.0-6V-8V 0.5A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法71X52X44 ,重量0.4Kg                    | ハイ |
| PM-081W  | ¥3,020  | P100V-110V ,S.0-6V-8V 1A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X53X54 ,重量0.6Kg                      | ハイ |
| PM-0904  | ¥1,420  | P100V ,S.0-9V 0.4A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法60X45X37 ,重量0.3Kg                                | ハイ |
| PM-09X02 | ¥1,160  | P100V ,S.9V(0.2A)-0-9V(0.2A) / バンド型ラグ端子 ,概略寸法60X35X37 ,重量0.2Kg                        | ハイ |
| PM-09X03 | ¥1,620  | P90V-100V ,S.9V(0.3A)-0-9V(0.3A) / バンド型ラグ端子 ,概略寸法71X45X44 ,重量0.3Kg                    | ハイ |
| PM-1202  | ¥1,160  | P100V ,S.0-6V(CT)-12V 0.2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法60X35X37 ,重量0.2Kg                        | ハイ |
| PM-1203  | ¥1,450  | P100V ,S.0-6V-8V-10V-12V 0.3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法60X45X37 ,重量0.3Kg                     | ハイ |
| PM-1205  | ¥1,620  | P100V ,S.0-6V-8V-10V-12V 0.5A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法71X45X44 ,重量0.3Kg                     | ハイ |
| PM-121   | ¥3,000  | P90V-100V-110V ,S.0-3.15V-6.3V-8V-10V-12V 1.2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X55X54 ,重量0.6Kg    | ハイ |
| PM-121W  | ¥3,550  | P100V S.12V-0 1A 1A 0-12V / バンド型ラグ端子 ,概略寸法90X60X59 ,重量0.8Kg                           | ハイ |
| PM-122   | ¥3,520  | P90V-100V-110V ,S.0-4V-6V-8V-10V-12V 2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法90X60X59 ,重量0.8Kg           | ハイ |
| PM-123   | ¥5,240  | P90V-100V-110V ,S.0-2V-4V-6V-8V-10V-12V 3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法102X65X69 ,重量1.1Kg       | ハイ |
| PM-1603  | ¥1,580  | P100V ,S.0-8V-12V-14V-16V 0.3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法71X45X44                             | ハイ |
| PM-1605  | ¥1,810  | P100V ,S.0-8V-12V-14V-16V 0.5A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法71X45X44 ,重量0.4Kg                    | ハイ |
| PM-161   | ¥3,000  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-8V-12V-14V-16V 1A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X55X54 ,重量0.6Kg          | ハイ |
| PM-162   | ¥5,240  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-8V-10V-12V-14V-16V 2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法102X65X69 ,重量1.1Kg     | ハイ |
| PM-163   | ¥6,000  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-8V-10V-12V-14V-16V 3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法104X75X70 ,重量1.5Kg     | ハイ |
| PM-18X01 | ¥1,160  | P100V ,S.18V(0.1A)-0-18V(0.1A) / バンド型ラグ端子 ,概略寸法60X35X37 ,重量0.2Kg                      | ハイ |
| PM-18X02 | ¥1,500  | P100V ,S.18V(0.2A)-0-18V(0.2A) / バンド型ラグ端子 ,概略寸法60X45X37 ,重量0.3Kg                      | ハイ |
| PM-1805W | ¥3,000  | P90V-100V-110V ,S.0-16V-18V 0.5A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X55X54 ,重量0.7Kg              | ハイ |
| PM-181W  | ¥5,390  | P90V-100V-110V ,S.0-16V-18V 1A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法102X65X69 ,重量1.1Kg               | ハイ |
| PM-182W  | ¥9,240  | P90V-100V-110V ,S.0-16V-18V 2A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法115X80X77 ,重量1.8Kg               | ハイ |
| PM-183W  | ¥10,800 | P90V-100V-110V ,S.0-16V-18V 3A 2回路 / 枠締め型ラグ端子出し ,概略寸法100X90X85 ,重量2.5Kg               | ハイ |
| PM-2401  | ¥1,160  | P100V ,S.0-12V-24V 0.1A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法60X35X37 ,重量0.2Kg                           | ハイ |
| PM-2402  | ¥1,580  | P100V ,S.0-6.3V-12V-20V-24V 0.2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法70X45X44 ,重量0.3Kg                  | ハイ |
| PM-2403  | ¥1,850  | P100V ,S.0-12V-16V-20V-24V 0.3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法70X45X44 ,重量0.3Kg                   | ハイ |
| PM-2403W | ¥3,000  | P100V ,S.0-20V-24V 0.3A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X55X54 ,重量0.8Kg                       | ハイ |
| PM-2405  | ¥3,700  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-12V-20V-24V 0.5A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X55X54 ,重量0.6Kg           | ハイ |
| PM-241   | ¥3,520  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-12V-18V-20V-24V 1A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法90X60X59 ,重量0.8Kg         | ハイ |
| PM-242   | ¥6,000  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-8V-12V-16V-18V-20V-24V 2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法104X75X70 ,重量1.5Kg | ハイ |
| PM-243   | ¥8,940  | P90V-100V-110V ,S.0-6V-8V-12V-16V-18V-20V-24V 3A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法115X80X77 ,重量1.8Kg | ハイ |
| PM-2405W | ¥3,700  | P90V-100V-110V ,S.0-20V-24V 0.5A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法90X60X59 ,重量0.8Kg              | ハイ |
| PM-241W  | ¥6,630  | P90V-100V-110V ,S.0-12V-20V-24V 1A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法104X75X70 ,重量1.4Kg           | ハイ |
| PM-3002  | ¥1,580  | P100V ,S.0-15V-26V-28V-30V 0.2A / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法70X44X44 ,重量0.3Kg                   | ハイ |
| PM-3001W | ¥1,780  | P100V-110V ,S.0-30V 0.1A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法71X45X44 ,重量0.3Kg                      | ハイ |
| PM-3501W | ¥1,960  | P100V-110V-117V ,S.0-17.5V-35V 0.1A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法70X52X44 ,重量0.4Kg           | ハイ |
| PM-3502W | ¥3,000  | P100V-110V-117V ,S.0-17.5V-35V 0.2A 2回路 / バンド型ラグ端子出し ,概略寸法87X55X54 ,重量0.6Kg           | ハイ |

## 10. スピーカー用ネットワークコイル (受注生産品)

受注生産品：入金確認後に製作を開始します。 納期 約30日間

| 商品番号    | 販売価格    | 仕様   | 材質 |
|---------|---------|--|----|
| GSL-3.0 | ¥16,700 | オリエントカットコア使用のスピーカー用ネットワークコイル ,<br>2.0mH-2.3mH-2.5mH-2.7mH-3.0mH , 最大入力300W/8Ω 外形寸法95X61X73(H) , 重量900g | 材E |
| GSL-3.3 | ¥16,700 | オリエントカットコア使用のスピーカー用ネットワークコイル ,<br>2.0mH-2.3mH-2.7mH-3.0mH-3.3mH , 最大入力300W/8Ω 外形寸法95X61X73(H) , 重量900g | 材E |
| GSL-3.6 | ¥16,700 | オリエントカットコア使用のスピーカー用ネットワークコイル ,<br>2.3mH-2.7mH-3.0mH-3.3mH-3.6mH , 最大入力300W/8Ω 外形寸法95X61X73(H) , 重量900g | 材E |

## 11. トランス用ケース

| 商品番号           | 販売価格   | 仕様   | 材質 |
|----------------|--------|--|----|
| BOX-10SH       | ¥3,900 | BOX-10WSのハンマートーン色  | 鉄  |
| BOX-10WS       | ¥4,200 | 被せカバー・概略寸法 72 x 84 x 120 黒塗装角形ケース、付属ネジ無し<br>・実装可能商品PMF-10WS,PMF-15WS,PMF-25P,PMF-28P-8K,PMF-28P-5K,PMC-1520H,PMC-1030H,PMC-0350H<br>PMC-1520SH,PMC-1030SH,PMC-1626HW       | 鉄  |
| BOX-20WS       | ¥4,700 | 被せカバー・概略寸法 100 x 100 x 120 黒塗装角形ケース、付属ネジ無し<br>・実装可能商品PMF-20WSシリーズ,PMF-40Pシリーズ,OHC-20WS-3525,PMC-1040H,PMC-2015H<br>・取り付け穴加工すれば実装可能商品PMF-30WSシリーズ,PMF-35WS-3525,PMF-80Pシリーズ | 鉄  |
| W6.3チヂミ<br>黒塗装 | ¥3,040 | W6.3黒チヂミ塗装ケース 外形概略寸法 50X40X70(H), 内形概略寸法 48X38X56(H), 取付ピッチ 38X28 M3, 通線孔<br>Φ13, 側面折り曲げ部分にRが付いています, ブッシュ、ネジ等の付属品は入っておりません。  | 鉄  |
| W20-B黒塗装       | ¥3,700 | W20-B黒塗装ケース 外形概略寸法 56X50X90(H), 板厚 1.0 取付ピッチ 44X38 M3, 通線孔 Φ13,<br>ブッシュ、ネジ等の付属品は入っておりません。  | 鉄  |
| W40-B黒塗装       | ¥4,700 | W40-B黒塗装ケース 外形概略寸法 63X63X100(H), 板厚 1.0 取付ピッチ 51X51 M3, 通線孔 Φ13,<br>ブッシュ、ネジ等の付属品は入っておりません。   | 鉄  |
| W80-B黒塗装       | ¥5,450 | W80黒塗装ケース 外形概略寸法 80X71X120(H), 板厚 1.0 取付ピッチ 64X55 M4, 通線孔 Φ20,<br>ブッシュ、ネジ等の付属品は入っておりません。   | 鉄  |
| W100-B<br>黒塗装  | ¥5,600 | W100-B黒塗装ケース 外形概略寸法 80X80X120(H), 板厚 1.0 取付ピッチ 64X64 M4, 通線孔 Φ20,<br>ブッシュ、ネジ等の付属品は入っておりません。  | 鉄  |
| W200-B<br>黒塗装  | ¥5,950 | W200黒黒塗装ケース 外形概略寸法 100X90X120(H), 板厚 1.0 取付ピッチ (79X64) (60X55) M4, 通線孔 Φ20, ブッ<br>シュ、ネジ等の付属品は入っておりません。   | 鉄  |

## 12. オリジナルシャーシ

| 商品番号  | 販売価格   | 仕様   | 材質  |
|-------|--------|--|-----|
| S-35  | ¥1,900 | PMC-35E用電源部穴加工済シャーシ 板厚1.5mm 概略寸法250X150X40(mm)                         | アルミ |
| S-55  | ¥2,350 | PMC-45M/55F/95M/55HG用電源部穴加工済シャーシ 板厚1.5mm 概略寸法250X200X45(mm)            | アルミ |
| S-100 | ¥2,390 | PMC-100/130/140用電源部穴加工済シャーシ 板厚1.5mm 概略寸法300X160X45(mm)                 | アルミ |
| S-170 | ¥3,700 | PMC-150/170/190/2A3/300B/3520HG用電源部穴加工済シャーシ 板厚1.5mm 概略寸法350X200X55(mm) | アルミ |
| S-283 | ¥4,470 | PMC-120M/200M/283M/264M用電源部穴加工済シャーシ 板厚1.5mm 概略寸法400X250X60(mm)         | アルミ |
| S-500 | ¥6,800 | P M C - 5 0 0 M用電源部穴加工済シャーシ 板厚2.0mm 概略寸法450X250X60(mm)                 | アルミ |

|          |        |  |     |
|----------|--------|--|-----|
| SC-35    | ¥1,530 | 穴無シャーシ 板厚1.2mm 概略寸法250X150X40mm)                   | アルミ |
| SC-55    | ¥1,940 | 穴無シャーシ 板厚1.2mm 概略寸法250X200X45(mm)                  | アルミ |
| SC-100   | ¥2,200 | 穴無しシャーシ 板厚1.5mm 概略寸法300X160X45(mm)                 | アルミ |
| SC-30206 | ¥3,040 | 穴無しシャーシ 板厚1.5mm 概略寸法 300mm(W) X 200mm(D) X 60mm(H) | アルミ |

|           |        |                                   |     |
|-----------|--------|-----------------------------------|-----|
| 2MM-100   | ¥3,070 | 穴無シャーシ 板厚2.0mm 概略寸法：300x160x45(H) | アルミ |
| 2MM-170   | ¥4,100 | 穴無シャーシ 板厚2.0mm 概略寸法：350x200x55(H) | アルミ |
| 2MM-33276 | ¥5,040 | 穴無シャーシ 板厚2.0mm 概略寸法：330x270x60(H) | アルミ |
| 2MM-283   | ¥5,040 | 穴無シャーシ 板厚2.0mm 概略寸法：400x250x60(H) | アルミ |
| 2MM-500   | ¥7,100 | 穴無シャーシ 板厚2.0mm 概略寸法：450x250x60(H) | アルミ |

|          |        |                            |     |
|----------|--------|----------------------------|-----|
| SO-500   | ¥2,480 | S-500,2MM-500用アルミ底板        | アルミ |
| SO-283   | ¥1,630 | S-283,2MM-283用アルミ底板        | アルミ |
| SO-170   | ¥1,430 | S-170,2MM-170用アルミ底板        | アルミ |
| SO-3327  | ¥1,780 | S C-33276用アルミ底板            | アルミ |
| SO-30206 | ¥1,430 | S C-30206用アルミ底板            | アルミ |
| SO-100   | ¥1,120 | S-100,SC-100,2MM-100用アルミ底板 | アルミ |
| SO-55    | ¥920   | S C-55用アルミ底板               | アルミ |
| SO-35    | ¥920   | S C-35用アルミ底板               | アルミ |

|      |      |                                      |     |
|------|------|--------------------------------------|-----|
| SK-1 | ¥990 | ゴム足取り付け補強金具 (4枚入り) ゴム足、ネジは付属しておりません。 | アルミ |
|------|------|--------------------------------------|-----|

## 13. 奥澤シャーシ

| 商品番号 | 販売価格   | 仕様  | 材質  |
|------|--------|---|-----|
| O-1  | ¥5,670 | 概略寸法 500mm(W) X 300mm(D) X 70mm(H)、板厚:2.0 | アルミ |
| O-2  | ¥3,850 | 概略寸法 400mm(W) X 300mm(D) X 70mm(H)、板厚:1.5 | アルミ |
| O-4  | ¥2,260 | 概略寸法 400mm(W) X 250mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.2 | アルミ |

|         |        |   |     |
|---------|--------|---|-----|
| O-5     | ¥2,050 | 概略寸法 400mm(W) X 200mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-6     | ¥2,050 | 概略寸法 400mm(W) X 200mm(D) X 40mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-7     | ¥1,820 | 概略寸法 400mm(W) X 150mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-8     | ¥2,560 | 概略寸法 350mm(W) X 250mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-8-2MM | ¥6,500 | 概略寸法 350mm(W) X 250mm(D) X 60mm(H)、板厚:2.0 受注生産品,納期約30日間 | アルミ |
| O-9     | ¥2,050 | 概略寸法 350mm(W) X 200mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-10    | ¥1,960 | 概略寸法 350mm(W) X 200mm(D) X 40mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-15    | ¥2,150 | 概略寸法 300mm(W) X 200mm(D) X 80mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-16    | ¥1,960 | 概略寸法 300mm(W) X 200mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.2               | アルミ |
| O-17    | ¥1,670 | 概略寸法 300mm(W) X 200mm(D) X 40mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-18    | ¥1,570 | 概略寸法 300mm(W) X 170mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-19    | ¥1,470 | 概略寸法 300mm(W) X 170mm(D) X 40mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-20    | ¥1,470 | 概略寸法 300mm(W) X 150mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-22    | ¥1,360 | 概略寸法 300mm(W) X 120mm(D) X 55mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-24    | ¥1,700 | 概略寸法 250mm(W) X 200mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-25    | ¥1,480 | 概略寸法 250mm(W) X 150mm(D) X 80mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-26    | ¥1,360 | 概略寸法 250mm(W) X 150mm(D) X 60mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-27    | ¥1,290 | 概略寸法 250mm(W) X 150mm(D) X 40mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-28    | ¥1,290 | 概略寸法 250mm(W) X 120mm(D) X 55mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-32    | ¥970   | 概略寸法 200mm(W) X 120mm(D) X 55mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-33    | ¥970   | 概略寸法 200mm(W) X 100mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-35    | ¥750   | 概略寸法 170mm(W) X 120mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-37    | ¥660   | 概略寸法 150mm(W) X 100mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.0               | アルミ |
| O-40    | ¥2,860 | 概略寸法 330mm(W) X 220mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.5               | アルミ |
| O-42    | ¥5,060 | 概略寸法 450mm(W) X 240mm(D) X 60mm(H)、板厚:2.0               | アルミ |
| O-43    | ¥4,680 | 概略寸法 400mm(W) X 230mm(D) X 55mm(H)、板厚:2.0               | アルミ |
| O-44    | ¥4,020 | 概略寸法 350mm(W) X 230mm(D) X 55mm(H)、板厚:2.0               | アルミ |
| O-45    | ¥2,710 | 概略寸法 300mm(W) X 170mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.5               | アルミ |
| O-46    | ¥2,570 | 概略寸法 250mm(W) X 160mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.5               | アルミ |
| O-47    | ¥2,180 | 概略寸法 230mm(W) X 140mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.5               | アルミ |
| O-48    | ¥2,110 | 概略寸法 200mm(W) X 140mm(D) X 50mm(H)、板厚:1.5               | アルミ |

### 13-1 奥澤ボンネット付きシャーシ

| 商品番号     | 販売価格    | 仕様   | 材質       |
|----------|---------|--|----------|
| BSC-140  | ¥4,550  | ボンネット付きシャーシBS-140 ,シャーシサイズ 140(W) X 100(D) X 40(H)、板厚 : 1.0 ,<br>ボンネットサイズ 140(W) X 100(D) X 70(H) ,ボンネット穴サイズ 10 X 10                       | アルミ<br>鉄 |
| BSC-200  | ¥5,310  | ボンネット付きシャーシBS-200 ,シャーシサイズ 200(W) X 130(D) X 40(H)、板厚 : 1.0 ,<br>ボンネットサイズ 200(W) X 130(D) X 70(H) ,ボンネット穴サイズ 10 X 10 , 底板無し ゴム足、固定金具付き     | アルミ<br>鉄 |
| BSC-300  | ¥7,810  | ボンネット付きシャーシBSC-300 ,シャーシサイズ 300(W) X 170(D) X 50(H)、板厚 : 1.5 ,<br>ボンネットサイズ 300(W) X 170(D) X 130(H) ,ボンネット穴サイズ 10 X 10 , 底板無し , ゴム足、固定金具付き | アルミ<br>鉄 |
| BSC-300H | ¥11,660 | ボンネット付きシャーシBSC-300H ,シャーシサイズ 300(W) X 220(D) X 50(H)、板厚 : 1.5 ,<br>ボンネットサイズ 300(W) X 220(D) X 145(H) ,ボンネット穴サイズ 5 X 30 , 底板付き , ゴム足付き      | アルミ<br>鉄 |
| BSC-350  | ¥9,130  | ボンネット付きシャーシBSC-350 ,シャーシサイズ 350(W) X 200(D) X 50(H)、板厚 : 1.5 ,<br>ボンネットサイズ 350(W) X 200(D) X 130(H) ,ボンネット穴サイズ 10 X 10 , 底板無し , ゴム足、固定金具付き | アルミ<br>鉄 |
| BS-350H  | ¥15,620 | ボンネット付きシャーシBS-350H ,シャーシサイズ 350(W) X 230(D) X 60(H)、板厚 : 2.0 ,<br>ボンネットサイズ 350(W) X 230(D) X 145(H) ,ボンネット穴サイズ 5 X 10 , 底板付き , ゴム足付き       | アルミ<br>鉄 |
| BS-400H  | ¥16,720 | ボンネット付きシャーシBS-400H ,シャーシサイズ 400(W) X 250(D) X 60(H)、板厚 : 2.0 ,<br>ボンネットサイズ 400(W) X 250(D) X 145(H) ,ボンネット穴サイズ 5 X 10 , 底板付き , ゴム足付き       | アルミ<br>鉄 |

BSC-140、BSC-200、BSC-350のボンネットは黒色塗装

BSC-300、BS-300H、BS-350H、BS-400Hのボンネットはグレーハンマートーン塗装





